

PENTACON six TL



véritable reflex monoculaire 6x6 à mesure par l'intérieur



Mesure intégrée partielle par prisme TTL ●
Éléments de viseur interchangeables en fonction des divers domaines d'activité ●
Obturbateur focal donnant les vitesses d'exposition d' 1 s à 1/1000 s et le réglage B ●
L'appareil le plus léger et le plus maniable de sa catégorie ● **24 vues 6 x 6 sans remplacement du film** ● **Objectifs de grande valeur de 50 mm à 1000 mm de focale** ●
Important assortiment d'accessoires
 Les photographes professionnels et les ama-

teurs expérimentés apprécient comme principal avantage de l'appareil 6 x 6 le format de son négatif, favorable à l'agrandissement, ou sa diapo en couleurs qui se prête mieux aux techniques graphiques. Le PENTACON six TL présente en outre les avantages des véritables appareils reflex monoculaires: l'objectif et l'obturbateur focal sont séparés l'un de l'autre. On peut donc sans problème mettre en œuvre les objectifs de toutes focales et les nombreux accessoires. Pour la mise

au point, on se sert toujours de l'image de visée, lumineuse et exempte de parallaxe. Le prisme TTL permet, grâce au principe éprouvé du système PENTACON de mesure par l'intérieur (mesure par diviseur optique et condenseur de lumière), de procéder à la mesure à pleine ouverture ou avec le diaphragme de service. On a le libre choix du temps de pose, du diaphragme et de la sensibilité. Il est tenu compte automatiquement des coefficients de prolongation et des

Levier d'armement du retardement

Déclencheur

Compte-vues

Levier d'armement rapide

Prisme TTL

Bouton des temps de pose



divers angles de champ dus à l'emploi des accessoires, des filtres et des objectifs interchangeables. On effectue la mesure par intégration partielle, c'est-à-dire que seule la partie importante de l'image participe à la mesure. Cette partie est indiquée dans le viseur par de traits de délimitation. Outre le prisme TTL, on dispose également du capuchon de visée, du bloc de prisme et du bloc de loupe selon les diverses circonstances de prise de vue. Les temps de pose

d' 1 s à 1/1000 s ainsi que le réglage B sont échelonnés en fonction des exigences de la pratique. L'autodéclencheur incorporé donne tous les temps de pose. Il existe une synchronisation X pour les flashes électroniques. On a adopté, pour le PENTACON six TL, la forme caractéristique de l'appareil reflex petit format, de sorte qu'il se met bien à la main pour toutes les prises de vues. Les organes de commande sont favorablement disposés. Si l'on charge le PENTACON six TL

à l'aide de rollfilm 220, on peut prendre 24 vues sans changer de film, 12 vues sur rollfilm 120. On peut facilement remplacer la plaque presse-film par une plaque de pression spéciale. Dans ce cas, on peut aussi employer des plaques.

L'évolution de la construction du PENTACON six TL peut entraîner des différences mineures avec la présente notice.



PENTACON six TL



Table des objectifs

	Luminosité/focale	Type de diaphragme	Angle de champ	Filetage pour filtre
Bm aus Jena	2,8/80 mm	DIAP	54°	M 58 × 0,75
Flektagon aus Jena	4/50 mm	DIAP	75° ⁰	M 86 × 1
Bm aus Jena	2,8/120 mm	DIAP	39,5° ⁰	M 67 × 0,75
S aus Jena	2,8/180 mm	DIAP	26° ⁰	M 80 × 1
S aus Jena	4/300 mm	DIAP	15,5° ⁰	M 80 × 1
PENTACON	4/300 mm	DP	16° ⁰	M 95 × 1
PENTACON	5,6/500 mm	DP	10° ⁰	M 118 × 1
Spiegelobjektiv aus Jena	5,6/1000 mm	-	5° ⁰	(Taureau à filtres incorporés)

DIAP = Diaphragme à présélection
intégralement automatique

DP = Diaphragme à présélecteur

Spiegelobjektiv = objectif à miroirs

Accessoires Tubes-allonges à broche de transmission – Banc à soufflet pour mise au point rapprochée – Chariot de mise au point – Bague spéciale avec double déclencheur à câbles – Lunette de mise au point – Tube d'inversion – Pied universel – Ceillière – Monture pour verre médical – Visier coudé – Griffe à accessoires – Plaque de pression spéciale pour prise de vues sur plaques – Lentilles de champ spéciales.

Kombinat VEB PENTACON DRESDEN
DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK



Ag 22/80/70 III 27 28 570 10 T. 1045 F