

RICOH



500 GX



SLX 500

POCKET 110

RICOH 600 M

Objectif f 2,8 de 25 mm obturateur programmé de 1/30e à 1/250e, sabot à contact direct pour flash Ricohlite 18 P possibilité d'ajouter ou d'ôter un diaphragme

454 F

18 x 24

RICOH AUTO-HALF

Objectif f 2,8/25 mm, 2 vitesses 1/125e et 1/30e pour flash, avancement automatique par ressort.

451 F

COMPACT 135

RICOH 35ZF/ST

Objectif f 2,8/40 mm 1/8e au 1/500e, B, cellule CdS, réglage automatique débrayable, retardateur, signaux d'alarmes de sur et sous exposition

528 F

RICOH 500GX

Mêmes caractéristiques 35ZF/ST + télémètre couplé, surexposition possible, signal pour savoir si l'appareil est chargé, est armé, test piles.

642 F

RICOH 800EES

Compact électronique programmé de 4 à 1/800e.

824 F

REFLEX

RICOH SLX 500

Réflex Ø 42 vissant, de 1/30e au 1/500e pose B, cellule CdS, levier de profondeur de champ, appel du couplage vitesse diaphragme, livré en version noire, avec sac. RICOH SLX 500 avec 2 de 50

990 F

RICOH SINGLEX 2

Même système que le SLX 500, mais avec vitesses lentes et 1000e, retardateur et obturateur copal RICOH SINGLEX 2 objectif f 2,8 de 55

1290 F

Ces deux appareils sont livrés soit en 2,8, 2,0, 1,4.