

TOPCON

TOPCON IC1 AUTO "NEW"

Réflex mono-objectif à obturateur focal contrôlé électroniquement 1/500 à 1 sec. (circuit intégré) - cellule CdS/TTL plein champ et mesure à pleine ouverture (25-3200 ASA) exposition automatique avec débrayage facultatif - viseur pentaprisme fixe, surface dépolie avec lentille de Fresnel, plage de microprismes. Diode de contrôle de l'état des piles. Objectif interchangeable à monture baïonnette TOPCON

IC1 chromé 1,8 de 55	1628 F
IC1 noir 1,8 de 55	1704 F
IC1 chromé 2 de 50 Ø 49 V	1596 F
IC1 noir 2 de 50 Ø 49 V	1672 F
IC1 chromé 2,8 de 50 Ø 49 V	1524 F
IC1 noir 2,8 de 50 Ø 49 V	1600 F
IC1 boîtier chromé	1168 F
IC1 boîtier noir	1244 F
Sac T.P.	104 F

Objectifs

UV TOPCOR 4 de 28 auto (75° 61)	652 F
UV TOPCOR 3,5 de 35 auto (63° 61)	548 F
UV TOPCOR 2,8 de 50 auto	252 F
UV TOPCOR 2 de 50 auto	324 F
UV TOPCOR 1,8 de 55 auto	356 F
UV TOPCOR 4 de 100 auto (24° 51)	548 F
UV TOPCOR 4 de 135 auto (18° 51)	652 F
UV TOPCOR 4 de 200 auto (12° 61)	872 F
HI ZOOM TOPCOR 4,7 de 87 à 205	1564 F

Accessoires pour TOPCON IC 1

Loupe de mise au point x 2,5	208 F
Viseur d'angle	540 F
Œillère caoutchouc	60 F
Adaptateur pour microscope	196 F

Statif de reproduction	808 F
Bague intermédiaire pour utilisation optique et accessoires Super DM sur IC1 (macrophoto exclusivement)	268 F
Bague intermédiaire pour utilisation optique IC1 sur accessoires macro Super D1	144 F

TOPCON SUPER DM

Réflex mono-objectif de grande classe équipé d'un moteur électrique d'entraînement (qui peut être livré séparément). Viseur prismatique interchangeable - miroir posemètre mesurant la luminosité à travers l'objectif et couplé au diaphragme, à l'obturateur ainsi qu'automatiquement à tous les objectifs montés sur le SUPER DM - cellule CdS semi-auto 25 à 1600 ASA - dispositif d'entraînement du film par moteur (AUTO-WINDER): compact, léger et très économique - dos interchangeable - optique interchangeable à monture baïonnette TOPCON: objectifs RE - GN TOPCOR à couplage du diaphragme pour l'utilisation au flash

SUPER DM noir RE GN Topcor 1,8/50 sans moteur	3212 F
SUPER DM noir RE GN Topcor 1,4/50 sans moteur	3748 F
Moteur compact alimentation piles 36 vues	948 F

Moteur alimentation piles ou secteur 36 et 250 vues	4020 F
---	--------

Objectifs interchangeables pour TOPCON

SUPER DM

AUTO TOPCOR 1: 4/20 mm Ø 62 V	1696 F
AUTO TOPCOR 1: 3,5/25 mm	1476 F
AUTO TOPCOR 1: 2,8/28 mm Ø 49 V	1120 F
AUTO TOPCOR 1: 2,8/35 mm Ø 49 V	936 F
AUTO TOPCOR 1: 1,8/58 mm Ø 49 V	688 F
RE-GN TOPCOR 1,8 de 50	828 F
AUTO TOPCOR 1: 1,4/58 mm Ø 62 V	1140 F
RE-GN TOPCOR 1,4 de 50	1369 F
AUTO TOPCOR 1,8 de 85	1408 F
AUTO TOPCOR 1: 2,8/100 mm Ø 49 V	920 F



SUPER DM

AUTO TOPCOR 1: 3,5/135 mm Ø 49 V	1016 F
AUTO TOPCOR 1: 5,6/200 mm Ø 49 V	1124 F
ZOOM AUTO TOPCOR 1: 4,7/87 à 205 mm Ø 58 V	1936 F
AUTO TOPCOR 1: 5,6/300 mm Ø 62 V	1760 F
R TOPCOR 1: 2,8/300 mm Ø 95 V	6036 F
AUTO TOPCOR 1: 5,6/500 mm Ø 95 V	5848 F
MACRO TOPCOR 1: 3,5/30 mm	656 F
AUTO MACRO TOPCOR 1: 3,5/58 mm	980 F
MACRO TOPCOR 3,5 de 58	652 F
MACRO TOPCOR 1: 4/135 mm Ø 49 V	684 F

ACCESSOIRES POUR TOPCON SUPER DM

Sac TP	112 F
Sac rigide (super dur avec moteur)	180 F
Boîtier piles	448 F
Magasin 250 vues	1764 F
Chargeur débiteur ou récepteur	184 F
Bobineuse	728 F
Contacteur pour télécommande	344 F
Câble de liaison 1,5 m	132 F
Câble de liaison 10 m	192 F
Raccord double	252 F
Alimentation 220 ou 110 V avec déclenchement	788 F
Déclenchement par émetteur récepteur (portée 1500 mm)	3460 F