

# Voigtländer

## VOIGTLÄNDER POCKET 110 (nouveau)

Premier appareil pocket réalisé par Voigtländer particulièrement petit et plat, muni d'un clip métallique permettant de le glisser dans une poche, comme un stylo.

Exposition par 4 symboles météo - viseur lumineux avec repères de parallaxe - obturateur 1/60 - 1/125 - objectif de précision LANTHAR à mise au point fixe (1,20 à l'infini) 5,6 de 24 mm **405 F**



## VOIGTLÄNDER VF 135 (nouveau)

Nouvel appareil compact automatique 35 mm.

Contrôle automatique de l'exposition par cellule CdS (sensibilité 25-400 ASA) - vitesse d'obturation 1/30 - 1/650 sec. - mise au point télémétrique depuis 0,90 m. - objectif Color-Skoparex 2,3 de 40 mm avec pare-soleil rétractable Ø 46 V **629 F**



## VOIGTLÄNDER VSL 1

Appareil 24 x 36 réflex universel, à mesure de l'exposition à pleine ouverture avec objectifs interchangeables VOIGTLÄNDER au pas de vis M 42.

Obturateur à rideau de 1/2 à 1/1000 sec., pose B - retardement - synchro flash 1/40 - viseur dépoli clair, lentille de Fresnel et stigmomètre à lentille cylindrique - cellule CdS (12-1600 ASA) mesurant tout le champ - objectif Color-Ultrôn traité multicouches 1,8 de 50 mm - 7 lentilles. **1172 F**

## VOIGTLÄNDER VSL 2 (nouveau)

Versión améliorée du VSL 1 avec automatisme du temps de pose après présélection du diaphragme, S.I. photodiode et indications LED dans le viseur.

Obturateur focal électronique 4-1/1000 sec. - temps actionnés mécaniquement: 1/30 - 1/1000 sec. - objectifs interchangeables au système de raccordement baïonnette QBM Voigtländer. - objectif color-ultron traité multicouches 1,8 de 50 mm - 7 lentilles. **2334 F**

## OBJECTIFS VSL VOIGTLÄNDER

Color-ultron 1,8 de 50 mm	7 lentilles 45° Ø 49 V
Color-Skoparex 2,8 de 25 mm	8 lentilles 80° Ø 49 V
Color-Skoparex 2,8 de 35 mm	5 lentilles 61° Ø 49 V
Color-Dynarex 2,8 de 85 mm	4 lentilles 29° Ø 49 V
Color-Dynarex 4 de 135 mm	4 lentilles 19° Ø 49 V
Color-Dynarex 4 de 200 mm	6 lentilles 13° Ø 67 V