


hasselblad



HASSELBLAD 500 C/M

6 × 6 Reflex direct, mono-objectif. Afin de permettre l'interchangeabilité des objectifs l'obturateur Compur (1 s au 1/500) est couplé avec un obturateur secondaire situé à l'arrière de l'appareil, double synchronisation X et M. L'objectif normal est un Planar Zeiss f/2,8 - 80 mm. Peut recevoir des optiques complémentaires équipées de leur obturateur de 30 mm à 500 mm et de nombreux accessoires. Livré en version chromée ou noire.

Prix indicatif boîtier nu : 2731,00 F

HASSELBLAD SWC

Reçoit les mêmes accessoires que le modèle 500 C/M. Boîtier équipé à demeure d'un objectif super grand-angulaire Biogon f/4,5 - 38 mm, viseur optique. Cet appareil reçoit les mêmes magasins que l'Hasselblad 500 C/M. Avec viseur et magasin. Livré en version chromée ou noire.

Prix indicatif : 7376,00 F

HASSELBLAD 500 EL/M

Mêmes caractéristiques générales et reçoit les mêmes accessoires que le modèle 500 C/M mais il est équipé d'un moteur électrique qui commande l'avancement du film et l'armement des obturateurs. Alimenté par accus, pouvant être commandé à distance par un câble électrique jusqu'à 200 m, par radio et aussi par une minuterie qui déclenche l'appareil à intervalles réguliers. Intervalle réglable de 2 secondes à 60 heures. Livré en version chromée ou noire.

Prix indicatif boîtier nu : 4452,00 F

Optiques complémentaires pour 500 C/M et 500 EL/M

- Zeiss Distagon f/3,5 - 30 mm.
- Zeiss Distagon f/4 - 40 mm.
- Zeiss Distagon f/4 - 50 mm.
- Zeiss Distagon f/3,5 - 60 mm.
- Zeiss Planar f/2,8 - 80 mm.
- Zeiss Planar f/3,5 - 100 mm.
- Zeiss UV-Sonnar de 105 mm.
- Zeiss Planar S 1 f/5,6 - 120 mm.
- Zeiss Planar f/5,6 - 135 mm (spécial soufflet).
- Zeiss Sonnar f/4 - 150 mm.
- Zeiss Sonnar f/5,6 - 250 mm.
- Zeiss Tele Tessar 6 de 350 mm.
- Zeiss Tele Tessar 8 de 500 mm.

Accessoires :

- Dos magasins 12 vues 6 × 6.
- Dos 220 - 24 vues.
- Dos 70 pour film 70 mm.
- Dos magasin 16 vues 4,5 × 6.
- Dos magasins 16 vues 4 × 4.
- Adaptateur pour châssis plan-film.
- Châssis plan-film.
- Bouton d'armement cellule.
- Rallonge à soufflet.
- Adaptateur microscope.
- Viseur capuchon loupe.
- Viseur redresseur à prisme H C 4.
- Viseur redresseur à prisme N C 2.
- Viseur à prisme avec posémètre incorporé.
- Poignée avec support de flash.
- Dos polaroid.

*Tous nos prix sont donnés à titre indicatif
Pour le prix réel, consultez votre revendeur habituel.*

hasselblad

HASSELBLAD 2000 FC

Nouveau boîtier s'intégrant dans le système Hasselblad dont il accepte tous les accessoires. Ce modèle se distingue des autres, principalement par son obturateur à rideaux en titane, contrôlé électroniquement, donnant les vitesses de la seconde au 1/2 000 s. Synchro X au 1/90 s. Tous les objectifs conçus pour le 500 C/M s'adaptent sur ce boîtier, leur obturateur central restant utilisable, ce qui permet la photo au flash jusqu'à 1/500 s.

Le miroir, de grandes dimensions, suit une course sinusoïdale afin de ne pas heurter l'arrière de certains objectifs. Il peut, soit revenir automatiquement en position de visée après exposition, soit rester en position haute jusqu'à réarmement de l'obturateur, soit rester bloqué en position haute. L'appareil comportant un obturateur, une nouvelle série d'objectifs sans obturateur a été conçue par Hasselblad, Compur, Carl

Zeiss et Schneider. Tous traités multicouches, leur distance minimale de mise au point a été rapprochée. Ils comportent un poussoir de contrôle de la profondeur de champ et un système de couplage de la bague des diaphragmes avec la bague des vitesses. Les dépolis sont interchangeables ainsi que les viseurs et les magasins.

L'HASSELBLAD 2000 FC accepte tous les dépolis, viseurs et magasins conçus pour le 500 C/M, sauf le dos Polaroid 80, mais il peut recevoir le dos Polaroid 100.

Prix indicatif boîtier nu : 6794,00 F

Objectifs spéciaux pour 2000 FC :

- Distagon, f: 2,8/50 mm, mise au point jusqu'à 0,32 m ;
- Planar, f: 2,8/80 mm, mise au point jusqu'à 0,6 m ;
- Planar, f: 2/110 mm, mise au point jusqu'à 0,6 m ;
- Variogon, f: 5,6/140-180 mm, mise au point jusqu'à 2,5 m ;
- Sonnar, f: 2,8/150 mm, mise au point jusqu'à 1,4 m.

