

konica

Tous les appareils Konica sont munis d'un axe récepteur de film « Quick Loading » pinçant instantanément le film lors du chargement et le libérant sans effort au réembobinage.

KONICA C 35 Automatic

24 × 36 de dimensions très réduites pouvant se mettre en poche : 112 × 70 × 52 mm. Objectif quatre lentilles f: 2,8/38 mm. Flashmatic incorporé, obturateur central de 1/30 à 1/650 s, et pose B à retardement. Télémètre couplé. Piles cellule Mallory PX 625 de 1,35 V. Existe en chromé ou en noir.

Prix indicatif : 826,00 F

KONICA C 35 V

Identique au C 35 Auto mais sans télémètre ni retardement ni Flashmatic.

Prix indicatif : 688,00 F

KONICA AUTO S 3

Appareil 24 × 36 compact (112 × 71 × 60 mm). Objectif f: 1,8/38 mm. Viseur à cadre. Obturateur assurant les vitesses de 1K J8 KAU 1/500 s et la pose automatique à priorité à la vitesse. Synchro. Flash plein jour. Cellule CdS (25 à 800 ASA) réglant l'exposition. Poids : 410 g.

Prix indicatif : 1 182,00 F

KONICA C 35 EF

Appareil 24 × 36 avec objectif f: 2,8/38 mm. Exposition automatique selon un programme du 1/60 s à 2,8 jusqu'au 1/125 s à 16. Flash électronique incorporé alimenté par deux piles de 1,5 V Mallory MN 1500. Autonomie de deux cent cinquante éclairs. Temps entre les éclairs : 5 à 7 s. Poids : 340 g.

Prix indicatif : 1 017,00 F



KONICA C 35 EFP

Version simplifiée du C 35 EF. Objectif f: 4,0/38 mm. Avec mise au point fixe de 2 m à l'infini. Obturateur focal Konica, vitesse 1/125 sec. Exposition par cellule CdS pour films de 100 à 400 ASA. Témoin de sous exposition rouge dans le viseur. Flash électronique incorporé. Dimensions : 128 × 74 × 52 mm. Poids : 300 g.

Prix indicatif : 637,00 F

CINE
PHOTO
GUIDE
1979
CINE
PHOTO
GUIDE
1979

konica

24 x 36 non reflex

KONICA C 35 AF

24 x 36 compact à flash électronique incorporé et mise au point automatique. Objectif Konica Hexanon 2,8/38 mm. Obturateur central à 3 vitesses programmées 1/60-1/125 et 1/250 sec. Mesure de l'exposition automatique par système électronique. Sensibilité de 25 à 400 ASA. Système Flashmatic, flash électronique incorporé, avec réglage automatique de l'ouverture du diaphragme en fonction de la distance de mise au point. Mise au point automatique confiée à un micro-ordinateur élaboré par Honeywell (système Visitronic) assurant une mise au point minimale à 1,10 mm. Echelle indicatrice des distances par symboles. Alimentation : 2 piles alcalines de 1,5 V. Viseur collimaté. Compteur de vues. Dimensions : 132 x 76 x 54. Poids : 375 g.

Prix indicatif : 1 529,00 F



CINE
PHOTO
GUIDE
1979
CINE
PHOTO
GUIDE
1979

*Tous nos prix sont donnés à titre indicatif
Pour le prix réel, consultez votre revendeur habituel.*

konica

KONICA AUTOREFLEX T4

Appareil 24 x 36 Reflex entièrement automatique, mono-objectif à baïonnette Konica. Obturateur plan focal métallique à déplacement vertical Copal - Square - Compact. Vitesses de 1 sec. à 1/1 000 sec. et pose B. Synchronisation flash électronique jusqu'à 1/125 sec. Griffe porte-accessoire incorporée avec contact « M » et « X » de synchronisation. Visée Reflex par pentaprisme, triple réglage de la mise au point par stigmomètre à prismes croisés, plage de microdiaprisme, champ dépoli. Indications du diaphragme utilisé, limites de sur et de sous exposition, indication du réglage manuel et repère pour la prise de vue semi-automatique visibles dans le viseur. Réglage automatique de l'ouverture du diaphragme après choix du temps de pose, mesure TTL par 2 cellules CdS, avec pondération variable en fonction de la focale. Automatisation débrayable. Sensibilité de 25 à 1600 ASA. Surimpressions possibles. Possibilité de monter le moteur d'armement Konica. Dimensions : 136 x 91 x 46 mm. Poids : 530 g.

Prix indicatif avec 1,7/50 mm :
2 264,00 F

MOTEUR D'ARMEMENT KONICA

Cadence : environ 1,8 images à la seconde avec film en place. Fixation directe sur la semelle du Konica T4 au moyen d'une vis d'écrou de pied imperdable. La fourchette d'entraînement mécanique et les liaisons de sécurités électriques sont automatiquement raccordées au moment de la fixation, indication de fin de film par lampe témoin rouge s'allumant sur le moteur. Déclenchement habituel par appui sur le déclencheur de l'appareil.

Exposition automatique en vue par vue réglée sur la première image en continu. Alimentation par 6 piles alcalines de 1,5 V assurant le défilement de 36 cartouches de 20 vues. Dimensions : 44 x 49 x 136 mm. Poids : 405 g.

Prix indicatif : 888,00 F

24 x 36 reflex



CINE
PHOTO
GUIDE
1979
CINE
PHOTO
GUIDE
1979

**Cinéphotoguide,
unique en France,
448 pages
de descriptions techniques
conseils, tableaux, prix.**

Accessoires :

Jeu de tubes-allonge, lentilles additionnelles, lentilles correctrices pour viseur, soufflet-allonge, raccord micro, équerre optique, filtres, reproducteur de diapositives, bague d'inversion, bague de présélection, monture hélicoïdale pour photomacro, loupe, ceilletons, bagues d'adaptation pour objectifs, parasoleils, flashes électroniques X-14, X-20 et X-28.

Objectifs interchangeables

HEXANON f: 2,8/15 mm.
AUTO-HEXANON f: 4/21 mm.
AUTO-HEXANON f: 2,8/24 mm.
HEXANON f: 1,8/28 mm.
AUTO-HEXANON f: 3,5/28 mm.
AUTO-HEXANON f: 2/35 mm.
AUTO-HEXANON f: 2,8/35 mm.
AUTO-HEXANON f: 1,4/50 mm.
AUTO-HEXANON f: 1,7/50 mm.
AUTO-MACRO-HEXANON f: 3,5/55 mm.
AUTO-HEXANON f: 1,2/57 mm.
AUTO-HEXANON f: 1,8/85 mm.
AUTO-HEXANON f: 2,8/100 mm.
AUTO-HEXANON f: 2,5/135 mm.

AUTO-HEXANON f: 3,2/135 mm.
AUTO-HEXANON f: 3,5/200 mm.
AUTO-HEXANON f: 6,3/300 mm.
HEXANON f: 4,5/400 mm manuel.
HEXANON f: 8/800 mm manuel.
HEXANON f: 8/1 000 mm à miroir.
ZOOM HEXANON f: 2,8/35 à 100 mm.
ZOOM HEXANON f: 4/45 à 100 mm.
ZOOM HEXANON f: 2,8/65 à 135 mm.
AUTO-ZOOM HEXANON f: 3,5/80 à 200 mm.
AUTO-MACRO-HEXANON f: 4/105 mm.
AUTO-MACRO f: 3,5/55 mm.
Objectifs HEXAR automatiques de prix modérés :
HEXAR f: 3,5/28 mm.
HEXAR f: 3,5/135 mm.
HEXAR f: 4/200 mm.

Base pour macrographie

Le soufflet auto s'adapte à ce support spécial qui comporte un plateau amovible, doté d'un coefficient de réflexion de 18 % autorisant une mesure directe du temps d'exposition.
Extension : 47 à 170 mm. Grossissement : pour objectif de 52 mm : 0,9 à 3,5 X

