

## format 18 × 24

*Les appareils de cette catégorie sont de moins en moins nombreux. Cependant, ils intéressent beaucoup d'amateurs par le fait de recevoir tous les films 135 (24 × 36) avec les avantages de dimensions très réduites.*

*Format 18 x 24 mm sur film 24 x 36. Autonomie de prise de vues doublée : film 24 vues = 48 vues, film 36 vues = 72 vues.*

---

## leica

### MD 22

Dérivé du Leica M 4-2 en 18 x 24 à usage scientifique. Cet appareil devrait sortir au printemps prochain.

*(Wild-Leitz)*

40

**Cinéphotoguide  
le tour de tout  
le matériel photo-  
cinéma disponible sur  
le marché Français**

# leitz

## LEICA M 4-2

Boîtier métallique d'une pièce à volet dorsal rabattable et œillets latéraux. Viseur télémètre à cadres collimatés. Cadres de champ apparaissant automatiquement pour les focales de 35, 50, 90 et 135 mm. Correction automatique de la parallaxe. Monture des objectifs à baïonnette. Obturateur à rideaux. Vitesses de 1 sec. à 1/1 000 sec. et pose B. Synchronisation jusqu'à 1/500 sec. pour flashes magnésiques et jusqu'à 1/50 sec. pour flashes électroniques. Contact X dans la glissière porte accessoire et prises standard séparées. Compteur de vues. Possibilité de monter le moteur Leica M 4-2.

**Prix indicatif boîtier nu : 5 840,00 F**

## LEICA MD-2

Dérivé du Leica M 4-2 à usage scientifique.  
**Prix indicatif boîtier nu : 4 840,00 F**

## MOTEUR LEICA M 4-2

Utilisation exclusivement sur le Leica M 4-2. Armement de l'obturateur et entraînement du film automatiques, pour prises de vues « en rafales » jusqu'à 2 photos à la seconde. Pour tous les temps de pose de 1 sec. à 1/1 000 sec., y compris pose B. Alimentation par 4 piles de 1,5 V ou 4 accus N.C. Dimensions : 56 × 138 × 34 mm. Poids : 370 g.

**Prix indicatif : 1 590,00 F**

*Tous nos prix sont donnés à titre indicatif  
Pour le prix réel, consultez votre revendeur habituel.*

## OBJECTIFS COMPLEMENTAIRES

Type	Désignation	Angle de champ	Caractéristiques
<b>SUPER ANGULON</b> Visueur à miroir pour 21	f : 3,4-21	92°	8 I (S 7-E/48)
<b>ELMARIT</b> Visueur à miroir pour 28	f : 2,8-28	78°	8 I (S 7-E/48)
<b>SUMMICRON</b>	f : 2-35	64°	6 I (S 7)
<b>SUMMILUX</b>	f : 1,4-35	64°	7 I (S 7)
<b>SUMMICRON</b>	f : 2-50	45°	6 I (E 39)
<b>SUMMILUX</b>	f : 1,4-50	45°	7 I (E 43)
<b>NOCTILUX</b>	f : 1-50	45°	7 I (E 58)
<b>TELE ELMARIT</b>	f : 2,8-90	27°	4 I (E 39)
<b>SUMMICRON</b>	f : 2-90	27°	6 I (E 48)
<b>TELE ELMAR</b>	f : 4-135	18°	5 I (E 39)
<b>ELMARIT</b>	f : 2,8-135	18°	5 I (S 7)
<b>ELMAR pour VISOFLEX</b>	f : 3,5-65	36°	4 I (S 6)
Rampe hélicoïdale pour ELMAR	f : 3,5-65		
ou tête objectif ELMARIT	f : 2,8-90		
ou TELE ELMAR	f : 4-135		
<b>TELYT pour VISOFLEX</b>	f : 4-200	12°	4 I (E 58)
Bague pour montage TELYT sur VISOFLEX	f : 4-200		
Bague rallonge pour TELYT	f : 4-200		
<b>TELYT pour VISOFLEX</b>	f : 4,8-280	8,5°	4 I (E 58)
Bague rallonge pour TELYT	f : 4,8-280		
<b>TELYT pour VISOFLEX</b>	f : 6,8-400	6°	2 I (S 7)
<b>TELYT pour VISOFLEX</b>	f : 6,8-560	4,3°	2 I (S 7)
Bague rallonge pour TELYT	f : 6,8-400 ou f : 6,8-560		
<b>TELYT S</b>	f : 6,3-800	3°	(S 7)
<b>VISOFLEX III avec loupe 4 X</b>			
<b>VISOFLEX III sans loupe</b>			
Loupe 4 X visée redressée pour VISOFLEX II ou III			
Loupe 5 X verticale non redressée pour VISOFLEX UU ou III			

# leitz

## 24 x 36 reflex

### LEICA R3

Appareil né de la collaboration Leitz - Copal - Minolta. Un certain nombre de ses pièces sont fabriquées au Portugal, afin d'abaisser le prix de vente.

Exposition automatique (priorité au diaphragme) par trois cellules CdS à pleine ouverture. Deux modes de mesure : sélectif (5 % du champ) et intégral à prédominance centrale, aussi bien en fonctionnement automatique que manuel. Mémorisation des mesures, en mode sélectif, jusqu'à 10 secondes par action sur le déclencheur. Sensibilité des cellules : EV 1 à 18 pour 100 ASA et objectif f: 1,4. Réglage de 12 à 3 200 ASA. Correction d'exposition de  $\pm 2$ . Obturateur Leitz-Copal contrôlé électroniquement à six volets métalliques donnant les vitesses de 4 s. à 1/1 000 s. et B en fonctionnement manuel ou automatique. Vitesse mécanique (sans pile) : 1/90 s = synchro X. Retardement : 10 s. Mise au point sur verre à microprismes mats avec au centre stigmomètre et anneau de microprismes. Contrôle de profondeur de champ. Indication des diaphragmes et des vitesses et aiguille du posemètre dans le viseur. Course d'armement de 130°. Doubles expositions possibles. Alimentation par deux piles à l'oxyde d'argent 1,55 V. Contrôle de piles. Monture d'objectif à baïonnette identique à celle du Leicaflex, les deux appareils reçoivent donc les mêmes objectifs. Correction du viseur : + 3 à - 3 dioptries. Dimensions (boîtier) : 148 x 96 x 61 mm. Poids : 780 g.

Prix indicatif : 5770,00 F



**Il y a tout dans le  
CINEPHOTO GUIDE**

**Consultez-le souvent !**

CINE  
PHOTO  
GUIDE  
1979  
CINE  
PHOTO  
GUIDE  
1979

## OBJECTIFS POUR LEICAFLEX

Objectif	Luminosité	Focale (mm)	Angle de champ	Nombre de lentilles	Ouverture minimale	Mise au point minimale (m)	Filtres série	Dimensions L x Ø (mm)	Poids (g)
Elmarit R Fish Eye	1 : 2,8	19	95,7°	9	16		E82		500
Elmarit R	1 : 2,8	16	180°	11	16	0,30		60 x 71	455
Super Angulon R	1 : 4	21	92°	10	22	0,20	8/9	43,5 x 78	445
Elmarit R	1 : 2,8	24	84°	9	22	0,30	8	46 x 67	375
Elmarit R	1 : 2,8	28	76°	8	22	0,30	7	40 x 63	265
PA Curtagon R	1 : 4	35	63-78°	7	22	0,30	8	51 x 70	300
Elmarit R	1 : 2,8	35	64°	7	22	0,30	6	40 x 63	305
Summicron R	1 : 2	35	64°	9	16	0,30	E55	61 x 68	510
Summicron R	1 : 2	50	45°	6	16	0,50	E55	38,5 x 63	250
Sommilux R	1 : 1,4	50	45°	7	16	0,50	E55	47 x 67	450
Macro Elmarit R	1 : 2,8	60	39°	6	22	0,27	8	67 x 70	375
Angonieux zoom	1 : 2,8	45-90	54-27°	15	22	1	8	12,2 x 69	774
Vario Elmar	1 : 4,5	80-200	12-30°	14	22	1,80	E 55	175 x 72	710
Elmarit R	1 : 2,8	90	27°	5	22	0,70	7	72 x 65	500
Summicron R	1 : 2	90	27°	5	16	0,70	E 55	62,5 x 70	720
Macro Elmar	1 : 4	100	25°	4	22	dans soufflet R 1 : 1	7	62,5 x 68	360
Elmarit R	1 : 2,8	135	18°	5	22	1,50	E 55	91 x 85	660
Elmarit R	1 : 2,8	180	14°	5	16	2	8	134 x 78	1 325
Telyt R	1 : 4	250	10°	6	22	4,50	8	154 x 78	1 380
Telyt R	1 : 6,8	400	6°	2	32	3,60	7	384 x 78	1 800
Telyt R	1 : 6,8	560	4,4°	2	32	6,40	7	530 x 98	2 300
Telyt S	1 : 6,3	800	3°	3	32	12,50	7	790 x 152	6 850
Minolta RF Rokkor	1 : 8	800	3°	8	8 et 16 par filtre gris	8,00	-	166,5 x 125	1 800
Apó Telyt R	1 : 3,4	180	14°	7	22	2,50	7,5		750
Elmar R	1 : 4	180	14°	5	22	1,8	E 55		570

Tous nos prix sont donnés à titre indicatif.  
Pour le prix REEL consultez votre revendeur habituel.