

PRAKTIKA PLC 3

Reflex monoculaire 24 x 36. Système de mesure TTL par cellule CdS placée derrière l'objectif couplé à l'indicateur de sensibilité, au sélecteur de vitesse et à la bague des diaphragmes. Transmission électrique des valeurs du diaphragme de l'objectif à l'appareil, permettant la mesure à diaphragme ouvert. Source d'énergie : pile PX 21. Nouvel obturateur focal à lamelles métalliques, temps de pose de 1 s à 1/1 000 s, pose B ; freinage progressif des lamelles. Dispositif de retardement. Contact de synchronisation pour flash électronique et flash magnésique. Raccord du flash par griffe incorporée et contact central. Temps de synchronisation le plus bref pour flash électronique 1/125 s. Viseur à prisme avec signal de non armement. Lentille de Fresnel avec trame de microprismes et champ annulaire dépoli. Système automatique PL de chargement. Position fonctionnelle du déclencheur. Miroir à retour automatique. Levier

d'armement rapide à faible angle de course. Dos articulé par charnière. Compte-vues automatique à retour à zéro. Objectifs interchangeables de 20 à 1000 mm de focale, à présélecteur de diaphragme automatique jusqu'à 300 mm. Nombreux compléments pour domaines spéciaux. Objectifs standard : Ø 42 mm Oreston 1,8/50.

Prix indicatif : N.C.

PRAKTIKA VLC 3

Identique au PLC 3. Viseurs et lentilles de champ interchangeables, automatisme d'exposition avec commande électrique du diaphragme pour mesure à pleine ouverture.

Prix indicatif : N.C.



praktica

PRAKTICA EE 2

Automatisme d'exposition total commandé par ordinateur. Commande électrique du diaphragme pour la mesure à pleine ouverture. Réglage continu de l'obturateur focal à lamelles métalliques entre 1/1 000 s et 1 s. Correction du temps de pose de ± 2 Valeurs d'exposition. Mise hors circuit de l'automatisme d'exposition, temps de pose fixe de 1/1 000 s à 1/30 s réglés par voie électronique. Mise au point rapprochée jusqu'à 33 cm avec les objectifs standard sans accessoires.

Prix indicatif, boîtier nu : 2 012,00 F

PRAKTICA MTL 3

Reflex 24 x 36 à objectifs interchangeables au \varnothing de 42 mm ; obturateur métallique à rideaux (type Copal) ; vitesses : 1/1 000 à 1 s et pose B ; cellule CdS dans la visée reflex ; exposition automatiquement réglée après choix de la vitesse ou du diaphragme ; synchronisation X sur le 1/125 s ; focales de 20 à 1 000 mm.

Prix indicatif : NC

LES ACCESSOIRES POUR PRAKTICA

Sac « toujours prêt ». Mini-banc à soufflet. Chariot de mise au point. Banc à soufflet. Reprodia. Tubes-allonges. Tubes-allonges à broche de transmission. Bague avec double déclencheur à câbles. Bagues d'inversion. Jeu de tubes-allonges pour Praktica LLC 2 (transmission électrique du diaphragme). Viseur coudé. Parasoleil, filtres, bonnettes. Statif de reproduction. Oeillère souple.

