

### TOPCON RE 200

Appareil très compact (14 × 9,5 cm) et léger (550 g), acceptant toute la gamme des objectifs Topcon. Obturateur Copal Square : vitesse de 1 s. à 1/1 000, pose B et synchro X au 1/125. Armement rapide. Visée sur verre dépoli Fresnel avec pastille centrale de microprismes. Mesure de l'exposition par 2 cellules CdS (IL 3,5 à 18 pour 100 ASA). Sensibilités de 25 à 1 600 ASA. Affichage de l'exposition par diodes dans le viseur. Pas de contrôle de profondeur de champ. Alimentation par 2 piles PX 13.

Avec 1,7/55 mm + sac : 1 966,00 F

### TOPCON RE 300

Modèle identique au RE 200 mais avec visée comportant au centre un stigmomètre entouré lui-même d'un anneau finement dépoli, le reste du viseur étant dépoli avec cercle de Fresnel. Boîtier étudié pour l'utilisation du moteur Auto-Winder 2.

Prix indicatif : 2 704,00 F

### TOPCON SUPER DM

Appareil reflex 24 × 36. Obturateur focal (rideaux) 1 s. au 1/1 000 s. Retardement. Pose B. Sensibilité de 25 à 1 600 ASA. Systèmes et verres de visée interchangeables. Posemètre CdS incorporé au miroir. Remise à zéro du compteur. Apparaissent dans la visée : diaphragme sous-exposition, exposition correcte, surexposition. Ce modèle peut recevoir 2 moteurs électriques et un magasin 250 vues. Tous accessoires pour macro et microphotographie. Objectif standard f/1,4-50 mm. RE GN TOPCOR ou f/1,8-50 mm RE GN TOPCOR. Ces deux optiques sont automatiques en prise de vue au flash par affichage du nombre-guide.

Avec 1,8/50 mm : 4 150,00 F



### TOPCON RM 300

Identique au RE 300 mais monture K

Prix indicatif sans moteur : 1 982,00 F,  
avec moteur : 2 632,00 F.



*Tous nos prix sont donnés à titre indicatif  
Pour le prix réel, consultez votre revendeur habituel.*

## OBJECTIFS RE TOPCOR

Auto Topcor f/4 - 7 mm (angle de champ 180°).

Auto Topcor f/4 - 20 mm

Auto Topcor f/3,5 - 25 mm

Auto Topcor f/2,8 - 28 mm

Auto Topcor f/2,8 - 35 mm

Auto Topcor f/2,8 - 100 mm

Auto Topcor f/2,8 - 135 mm

Auto Topcor f/2,2 - 200 mm

Auto Topcor f/5,6 - 300 mm

RE Topcor f/2,8 - 300 mm

Auto Topcor f/5,6 - 500 mm

Auto Topcor f/11 - 1 000 mm

Objectifs spéciaux pour la macrophoto :

Macro Topcor f/3,5 - 30 mm

Auto-Macro Topcor f/3,5 - 58 mm

Macro Topcor f/4 - 135 mm

Auto Topcor zoom f/4,7 - 87 - 205 mm

Soufflet pour macrophoto .  
Télécommande radio.

## Moteurs :

Super DM. Auto-Winder modèle 1 Réarmement rapide 2 images toutes les 3 secondes, alimentation par 4 piles 1,5 V.

..... **948,00 F**

Super DM. Moteur 36 ou 250 vues, cadences de 1 à 3 images seconde, pose, image par image. Alimentation 10 piles de 1,5 V. Télécommande possible **4 020,00 F**

Alimentation secteur en accessoire. Utilisation boîtier seul ou magasin 250 vues .....

**788,00 F**

RE 300. Auto-Winder 2. Réarmement rapide 0,5 s. Poids 220 g sans piles et 340 g avec 4 piles 1,5 V.

