

MINOX

phox



MINOX 35 GT

Compact 24 x 36 mm.
Objectif 35 mm f/2,8.
Exposition automatique
priorité diaphragme.
Ouvertures de f/2,8 à f/16.
Compensateur de contre-jour.
Mise au point minimale
0,90 m.
Retardateur.
Griffe synchronisée.
Volet de protection.
Prix : ± 1 700 F.

Le Minox 35 GT est toujours le plus petit 24 x 36 compact du monde, à tel point qu'il trouve aisément sa place dans la poche d'une chemisette. Son abattant frontal, une fois refermé, provoque la coupure du circuit électrique et assure la protection totale de l'appareil, l'objectif étant alors totalement rétracté. L'exposition est automatique ; il suffit de choisir une ouverture entre f/2,8 et f/16, le posémètre à cellule CdS se chargeant de commander l'obturateur entre 1/500 et 30 s. La vitesse calculé par le posémètre s'affiche dans le viseur, ce qui permet

aussitôt de savoir si elle est compatible avec la mobilité du sujet. En cas de contre-jour, Minox a pensé à tout : la touche de doublement du temps de pose, donc une surexposition de +1 IL qui "débouche" le sujet principal. L'effet de silhouette est ainsi évité. Dans les cas extrêmes, la griffe porte-accessoires peut recevoir l'un des flashes électroniques Minox, ce qui donne alors accès au débouchage par la technique du "fill-in". La gamme de sensibilités affichables s'étend de 25 à 800 ISO, ce qui permet d'utiliser la plupart des films du marché, aussi bien ceux à très haute définition que les plus rapides.

ALIMENTATION	
1 pile 5,5 volt	
OMRON	PK 27
PANASONIC	PK 27



MINOX 35 ML

Compact 24 x 36 mm.
Objectif 35 mm f/2,8.
Exposition automatique
priorité diaphragme ou
programmée.
Mémorisation.
Touche contre-jour.
Affichages par diodes.
Films jusqu'à 1 600 ISO.
Volet de protection.
Prix : ± 2 000 F.

Le Minox 35 ML est le haut de gamme des appareils Minox 35. Dérivé directement du 35 GT décrit ci-dessus, il comporte un certain nombre d'améliorations qui rendent son utilisation encore plus agréable. Tout d'abord son système d'exposition offre le choix entre deux automatismes : si la bague de diaphragme est positionnée sur l'une des valeurs d'ouverture (de f/2,8 à f/16), l'appareil est en automatisme priorité diaphragme, le posémètre à cellule silicium assurant alors la commande de l'obturateur. Si l'on pousse la bague de diaphragme jusqu'à la lettre P, on se

retrouve en automatisme programmé : le posémètre commande à la fois l'obturateur et le diaphragme, sans que l'opérateur ait à se soucier de quoi que ce soit. En cas de contre-jour, le Minox 35 ML dispose également de deux armes très efficaces : d'une part le compensateur d'exposition qui double la vitesse d'obturation, d'autre part la mise en mémoire de l'exposition, qui permet de venir à bout de situations plus prononcées. Question sensibilité, le 35 ML accepte les films de 25 à 1 600 ISO, donc tous ceux du marché. Et dans le viseur, l'affichage des vitesses est assuré par des DEL. Le tout sous un encombrement quasi identique à celui du 35 GT, donc un record de compacité.

ALIMENTATION	
1 pile 5,5 volt	
	ARGENT ALCAJINE
OMRON	10 L 14 1R 44
PANASONIC	G-13 1R 44

Catalogue
PHOX
1986

phox 1

