



**PENTAX PC 35
AF-M**

Compact 24 x 36 mm.
Tout automatique : mise au point, exposition programmée, entraînement et rembobinage du film (moteur).
 Flash électronique incorporé.
 Touche contre-jour.
 Objectif 35 mm f/2,8.
 Codage DX.
 Prix : ± 1 700 F.

Compact intégralement automatique, le PC 35 AF-M peut utiliser absolument tous les films actuellement disponibles, quelle que soit leur rapidité : le système de codage DX assure en effet l'affichage de sensibilité de 25 à 1 600 ISO. Si par hasard vous voulez utiliser un film non DX (il en subsiste encore), un réglage manuel est prévu de 100 à 1 000 ISO. Donc pas de souci de ce côté. Toutes les fonctions relatives au déroulement du film sont prises en charge par le moteur : chargement jusqu'à la première vue, armement après chaque déclenchement et rembobinage en fin de film. Un dispositif à infrarouge

actif se charge de réaliser automatiquement la mise au point, à partir de 0,70 m. Le posemètre à cellule CdS, couplé de l'IL 8 à 17, assure l'exposition selon un programme préétabli qui se charge d'ajuster automatiquement la vitesse (entre 1/8 et 1/430 s) et l'ouverture. Si le sujet présente un contraste important, comme par exemple un contre-jour, il suffit d'appuyer sur la touche de compensation d'exposition pour rétablir l'équilibre.

**PENTAX PC 35
AFM SE**

Version modifiée du PC 35 AF-M, équipée d'un système de codage DX non débrayable et assurant l'arrêt automatique du moteur en fin de film.
 Prix : ± 1 700 F.

ALIMENTATION	
2 piles 1,5 volt alcalines taille AA	
DURACELL	MR 1500
PARASOLIC	AM-3



PENTAX SPORT

Compact 24 x 36.
Tout automatique.
Mise au point, exposition, entraînement et rembobinage du film motorisés.
 Codage DX.
 Flash électronique.
 Objectif 35 mm f/3,5.
 Prix : ± 1 300 F.

Conçu pour être utilisé dans la plupart des activités, le Pentax Sport est un appareil compact doté de tous les automatismes modernes. Le chargement du film jusqu'à la première vue est automatique, l'armement et le rembobinage motorisés. Le codage DX se charge d'afficher automatiquement la sensibilité du film, de 100 à 1 000 ISO, pour éviter toute erreur. En cas de besoin il est également possible de sélectionner la sensibilité manuellement. La mise au point est assurée automatiquement par infrarouge à partir de 1 m, avec possibilité de la mémoriser par le déclencheur pour pouvoir recadrer en conservant la

netteté sur le sujet principal. Le posemètre à cellule CdS, couplé de l'IL 8 à 15, commande l'exposition automatique, selon un programme qui règle la vitesse de 1/20 à 1/400 s. Le flash électronique intégré est là pour remédier à l'absence de lumière.

ALIMENTATION	
2 piles 1,5 volt alcalines taille AA	
DURACELL	MR 1500
PARASOLIC	AM-3

Catalogue
 PHOX
 1986

