

Ce boîtier reprend pour base l'EOS 1000 QD sans le dos dateur à quartz. (Non vendu au Japon).

Pour le marché Nord Américain, le flash ne se déclenche pas automatiquement.

Caractéristiques Techniques

Type : 35mm , obturateur plan-focal

Objectif standard : EF 35-70mm f/3.5-4.5

Monture d'Objectif : EF

Système AF : TTL à détection de phase

Modes Autofocus :

- One-Shot,
- AI Servo,

Sensibilité : IL 1 - 18 (pour 100 ISO)

Obturateur : 30 sec. à 1/1000 sec. + Pose B.
Synchro-X à 1/90 sec. Retardateur avec bipeur.

Flash : TTL électronique interne. Se déclenche automatiquement en cas de lumière insuffisante et de contre-jour.

Viseur : Pentaprisme fixe. Grossissement x0,75 avec 90 % de couverture **Verre :** Nouveau dépoli laser

Informations Viseur :

- Collimateur AF,
 - MAP,
 - indicateur d'exposition partielle,
 - Vitesse obturateur,
 - Ouverture,
 - Flash prêt,
- et autres indications.

Exposition : Contrôle par élément SPC pour mesure TTL à pleine ouverture :

- Evaluative sur 3 zones,
- Partielle sur 9,5 %.

Programmes :

- Priorité vitesse,
 - Priorité ouverture,
 - Programme intelligent AE,
 - PdC,
 - 4 programmes automatique,
 - Manuel.
- Correction d'exposition (+/- 2 IL, par 1/2 incrément).

(Mémorisation d'exposition permise) **Sensibilité AF :** IL 2 - 20 pour 100 ISO a f/1,4 **Codage DX :** de 6 à 6400 ISO.

Affichage Externe :

- Vitesse,
 - Ouverture,
 - Codage DX,
 - Indicateur de film chargé,
 - Compteur de vue,
 - Surimpression (nbr d'image(s))
 - Niveau d'exposition,
 - Mode PdC
- Et autres indications.

Alimentation : Pile 6 volts 2CR5.

Chargement du Film :

Charger le film jusqu'à la marque sur le boîtier. Lors du chargement le film est entièrement chargé dans l'appareil et rembobiné automatiquement à chaque vue prise. Automatique, lors de la fermeture du dos.

Cadence Moteur :

- 1 image/sec environ,
- Rembobinage automatique par le moteur interne

Dimensions : : 148 x 100 x 69 mm,

Poids : 490 g