

Mamiya RZ67 Pro IID

Toujours fabriqué	Oui
Visualisé	2084 fois
Public visé	experts-pros
Format	6x7
synchro-flash	1/30
Motorisation	Possible
Objectifs interchangeables	Oui
Dos interchangeables	Oui
Poids	1500-3000g
Vitesse maximale	1/400
Mesure de la lumière	Possible avec accessoire
Autofocus	Non
Mesure TTL du flash	Non
Test de profondeur de champ	Oui
Correction dioptrique	Oui
Fonctionne sans piles	Oui
Date d'insertion	21/10/2004



DESCRIPTION Ce boîtier possède une communication entre les dos et le boîtier, et est donc parfaitement prêt pour les dos numériques, en permettant une communication entre ceux-ci et le boîtier.

TYPE : appareil moyen format 6x7cm, à obturateur central, dos tournant, mise au point par soufflet. Reflex mono-objectif.

FORMATS : 6x7cm, 6x4.5cm, 6x7cm, 7.2x7.2cm (Quadra Back) grâce aux dos interchangeables. Réglage automatique de la sensibilité.

OPTIQUE : monture à baïonnette, contacts électriques dorés à l'or. La gamme comporte 19 optiques interchangeables à obturateur central incorporé. Vitesses réglées électroniquement de 8 Secondes à 1/400 Seconde. Pause B et T. Possibilité de relever le miroir pour éviter les vibrations. Les optiques du Mamiya RB sont compatibles. Obturateur déclenché électroniquement mais qui peut aussi être déclencher par un câble, par un déclencheur électrique ou par télécommande infrarouge.

AVANCE DU FILM par mouvement simple de levier (114°). Possibilité de motoriser le boîtier. Possibilité d'exposition multiple.

MISE AU POINT par engrenage grâce au soufflet de mise au point. Deux boutons permettent la mise au point rapide ou précise. Possibilité de bloquer le réglage extension du soufflet de 46 mm, avec la possibilité d'utiliser des tubes allonges optionnels. Echelle de compensation de l'exposition lors des prises de vues rapprochées.

VISEE Prisme AE à mesure de la lumière matricielle (en option)

Prisme simple en option.

Champ de vision de 96% avec masquage automatique des bords pour la position horizontale ou verticale.

Indication dans le viseur du chargement de l'obturateur.

Contrôle des piles.

Contrôle de la position du volet.

alarme de signalement de problème dans les réglages d'obturateur.

alarme de batteries faible.

entretien de l'obturateur.

Verre de visée standard type A matte. 7 verres de visées interchangeables en option.

Alimentation : 6V (PX28, 4SR44 ou 4LR44).

La vitesse 1/400 fonctionne sans piles.

Dimensions 108 x 133.4 x 212.5mm

Poids : 2490g avec un 110 mm standard et un dos 120.