



# RICOH SHOPPING



**RICOH 126 C - EE**  
28 x 28

Chargeur automatique 126; réglage automatique par cellule annulaire; extrême simplicité d'utilisation.



**RICOH 18 x 24 AUTO-HALF MARIN MOTORISÉ**

Pour la poche ou « tous terrains » ! gros comme un paquet de gitanes, il donne deux fois plus de vues sur une cartouche standard; entraînement par moteur. Dans sa boîte étanche, il photographie à 5 m sous l'eau et ne craint ni le sable, ni la poussière, ni la neige.



**RICOH 28 x 28 126 AUTO MOTORISÉ**

Chargeur automatique 126; entraînement du film par moteur; 12 vues par remontage complet; réglage par cellule.



**RICOH 24 x 36 HI COLOR COMPACT**

Un mini 24 x 36 « plein format » vraiment très compact et automatique. Avancement par moteur; objectif haute luminosité Rikenon f/2,8 de 35 mm à 4 lentilles; obturateur 1/30 à 1/300 de seconde; réglage automatique et débrayable par cellule CdS. Appareil idéal pour la photo sur le vif.



**RICOH 28 x 28 126 C FLEX**

Les avantages du chargeur automatique et de la visée reflex intégrale; objectifs interchangeables; réglage automatique par cellule CdS derrière l'objectif; blocage de l'obturateur si l'éclairage est déficient. C'est l'appareil qui refuse de rater les photos.



**RICOH 24 x 36 SUPER SHOT ÉLECTRONIQUE**

Obturateur électronique transistorisé réglage automatique en progression continue, du diaphragme et de l'obturateur de 1/15 de seconde à f/1,7 au 1/500 de seconde à f/16. Entraînement par moteur.

2

## BON à DÉCOUPER ou à recopier

Envoyez moi très vite, sans engagement, toute la documentation Ricoh. P. O. et indiquez moi votre concessionnaire le plus proche.

Nom : .....

Prénom : .....

N° ..... rue.....

Département (n°) .....

Ville .....



**RICOH SINGLEX TLS REFLEX 24 x 36**

Un appareil merveilleux pour les loisirs et incomparable pour les professionnels et le service photo de l'entreprise. Objectif 1,4 de 55 mm, interchangeable, monture à vis 42 mm standard (plus de 1.000 objectifs sur le marché). Obturateur métallique 1 seconde au 1/1.000 de seconde. Réglage par cellule au CdS à double relai, placée sur le prisme, derrière l'objectif.

Importateur exclusif pour la France :

**CENTRAL PHOTO, 112, rue La Boétie - PARIS 8<sup>e</sup>**

Belgique : NAERT : 19, place Rouppe — Bruxelles I