

Marque : Soligor Spot Sensor.
Prix : 650 F. **Posemètre** à cellule CdS comportant un objectif et viseur reflex. **Champ de visée :** 15° x 11°. **Champ de la cellule :** 1°. **Oculaire** du viseur ajustable à la vision de l'opérateur. **Deux échelles** de mesures : EV3 à 10 et EV10 à 8. **Remise à zéro** de l'aiguille. **Sensibilités :** 6 à 12800 ASA. **Vitesses :** 30 minutes à 1/4000 s. **Diaphragmes :** jusqu'à 128. **Fréquences cinéma :** 8 à 128 im/s. **Alimentation :** 2 piles au mercure de 1,3 V. **Contrôle** de piles.

Marque Sekonic Viewmeter L 206. **Prix :** 360 F. **Posemètre** à cellule CdS équipé d'un viseur optique. **Champ** de mesure : 10°. **Alimentation** avec une pile de 1,3 V. **Blocage** d'aiguille. **Deux gammes** de mesures. **Sensibilités :** 12 à 3200 ASA. **Vitesses :** 8 s au 1/2000 s. **Fréquences cinéma :** 8 à 64 im/s. **Diaphragmes :** 1 à 45. **Luminations :** 1 à 20. **Remise à zéro.** **Dimensions :** 84 x 60 x 25 mm. **Poids :** 168 g.



Le Soligor Spot Sensor.