



LE TOPCON RE 200... EN ATTENDANT LE RE 300 (VOIR CHICAGO)

C'EST UN 24×36 COMPACT avec objectif interchangeable, dont les commandes ont été étudiées pour favoriser la rapidité des opérations. Il est équipé d'un obturateur focal métallique, à 5 lamelles avec commande mécanique. Celui-là est synchronisé au 125^e de seconde avec le flash électronique ce qui est appréciable pour les prises de vue en lumière du jour avec éclairage d'appoint. Le contrôle de l'exposition s'effectue à l'aide de diodes électroluminescentes (LED)... au vert c'est bon, vous appuyez... On peut régler en premier lieu, soit la vitesse, soit le diaphragme. La mesure de l'exposition se fait à travers l'objectif avec prédominance au centre du champ. Le retardateur est réglable et utilisable même au millième de seconde.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES - Objectifs standard : RE Topcor 55 mm 1 : 1,7 ou RE GN Topcor M 50 mm 1 : 1,4, avec monture à baïonnette. Obturateur focal, métallique à défilement vertical, vitesses 1-1/1 000 s et pose B, synchronisation X au 1/125 et vitesses plus lentes. Viseur à pentaprisme fixe, avec au centre du champ une plage de microprismes.

Mesure de l'exposition : à travers l'objectif à pleine ouverture, par deux cellules CdS ; contrôle par diodes électroluminescentes.

Poids avec objectif 1,7 : 770 g.