

MINOLTA HI-MATIC AF : 24 × 36 A MISE AU POINT AUTOMATIQUE

COMPACT 24 × 36 automatique (exposition et mise au point) ■ OBJECTIF : Rokkor 2,8/38 mm à 4 lentilles ■ OBTURATEUR : central programmé de 1/8 s à 2,8 jusqu'à 1/430 s à 17. Retardateur pour 10 s ■ POSEMÈTRE : cellule CdS, — 25 à 400 ASA ■ VISEUR : collimaté avec repère de correction de parallaxe. Zones de mise au point affichées par diodes lumineuses. Témoin lumineux de basse lumière et d'utilisation au flash (diode s'allumant aux vi-

tesses lentes depuis le 1/45 s) ■ MISE AU POINT : système Visitronic avec zone de référence pour la mise au point et possibilité de bloquer un réglage pour permettre ensuite le cadrage ■ FLASH : type électronique incorporé. Couplage au 1/40 s assurant le réglage automatique du diaphragme en fonction de la distance. Portée du flash : de 1 à 2,5 m avec 25 ASA jusqu'à 1 à 5 m avec 400 ASA. Autonomie de 250 éclairs avec deux piles alcalines au manganèse ■ DIMENSIONS : 55 × 76 × 134 mm et 350 g sans piles ■ AUTRES CARACTÉRISTIQUES : blocage du déclencheur si les piles sont usées, possibilité d'emploi de batteries au nickel-cadmium, compteur et contrôle du défilement du film.

