



PENTAX MV :
24 × 36 REFLEX
AUTOMATIQUE

APPAREIL AUTOMATIQUE par commande de l'obturateur ■ OBJECTIFS : interchangeables à baïonnette K de Pentax. Contrôle de la profondeur de champ possible. Lentilles traitées multicouches ■ OBTURATEUR : Seiko MFC plan focal, métallique, à défilement sur la largeur du format. Vitesses : 1-1/1 000 s en automatisme, 1/100 s en manuel (position X), et pose B ■ POSE-

MÈTRE : cellule au silicium réglant l'obturateur en position « Auto ». Absence de réglage manuel direct des vitesses. Sensibilités : 25 - 1 600 ASA. Plage de mesure de IL 3 à IL 19 avec objectif ouvert à 1 : 1,4. Correction d'exposition possible par la bague d'affichage des sensibilités. Mesure sur l'ensemble du champ ■ VISEUR : reflex à miroir à retour automatique. Verre de champ à stigmomètre et micropismes. Signaux dans le viseur : rouge pour surexposition, vert pour exposition correcte entre 1/30 et 1/1 000 s, jaune pour exposition correcte entre 1/30 et 1 s (obligation d'employer un

pied). Signal X quand le flash AF 200 est prêt à fonctionner ■ FLASH : synchronisation sur 1/100 s. Réglage automatique si l'on emploie le modèle Pentax AF 200 S. Contact dans la griffe porte-accessoire ■ ENTRAINEMENT : levier tournant sur 135° après un dégagement de 30°. Rebobinage par manivelle ■ AUTRES CARACTÉRISTIQUES : compteur. Alimentation avec 2 piles à l'oxyde d'argent de 1,5 V. Contrôle de l'état des piles. Dimensions : 132 × 84 × 49 mm. Poids : 420 g. Un banc d'essai de cet appareil sera publié dans notre prochain numéro.