

## LEICA M5

Ce nouveau modèle est équipé d'une cellule CdS incorporée. La mesure sélective se fait donc au travers de l'objectif comme dans les appareils reflex.

Aiguille indicatrice et index de référence visibles dans le viseur. Diaphragme et vitesses et afficheur de rapidité de film (de 6 à 3 200 ASA) couplés. Domaine de mesure : du 1/1000 s à 30 s.

Télémetre à grande base (68,5 mm) permettant une mise au point instantanée et très précise pour les focales les plus utilisées : 21, 28, 35, 50, 90, 135 mm.

Visée reflex auxiliaire pour macrophotographie et utilisation des très longues focales.

Viseur avec contrôle télémétrique et cadres lumineux pour délimitation précise du champ, avec correction automatique de la parallaxe, pour les focales de 35-50-90-135 mm.

Sélecteur manuel de champ pour ces quatre focales, facilitant la composition de l'image.

Obturateur focal sans choc d'inertie. Vitesses d'obturation de 1/1000 à 1/2 s.

Rebobinage par manivelle anti-retour, permettant également la double exposition.

Contact direct pour flash électronique et flash-cube.

Prises de flash M et X.

Boîtier à parties métalliques chromées brillant ou chromées noir.

(Leitz.)

