

FLASH NATIONAL PE-5650



Ce nouveau flash à caractère professionnel a un nombre guide de 56 pour 100 ASA (40 pour 50 ASA) en angle normal ($45^\circ \times 70^\circ$). Avec le diffuseur grand angle ($55^\circ \times 70^\circ$) permettant de couvrir le champ d'un 28 mm en 24×36 , la puissance est diminuée de moitié (NG 40 pour 100 ASA). Il dispose d'un compteur à récupération d'énergie amovible pour être fixé sur l'appareil et muni d'un sélecteur permettant de choisir le diaphragme d'utilisation (pour un film de 100 ASA : de f/4 à f/16). En fonctionnement automatique, la durée de l'éclair varie du 1/300 s au 1/30 000 s. En manuel, elle est d'environ 1/300 s. Alimentation : 8 piles 1,5 V, R 20 ou National, alcalino-manganèse AM 1 (ou équivalent) ou encore 1 accu cadmium nickel 12 volts (en option avec chargeur rapide). Temps de recyclage : 0,3 à 7 s avec piles alcalino-manganèse ; 0,3 à 5 s avec accu NC. Autonomie : 250 à 3 500 éclairs avec piles AM-1, 70 à 700 avec accus NC. Poids : flash (avec barrette) 1 200 g, alimentation (sans piles) : 690 g.

(Develay, 7, rue Castéja, 92102 Boulogne.)