

## CANON AE-1

Appareil automatique électronique ; viseur à prisme fixe avec oculaire réglable à la vision de l'opérateur, mise au point sur microprismes et lentille de Fresnel, signaux dans le viseur : diaphragmes, repère pour mesures à ouverture réelle, diode électroluminescente clignotant pour signaler la sous-exposition ou le dépassement des limites de couplage, seconde diode pour indiquer que l'appareil est en réglage manuel ; objectifs FD pour mesures à ouverture réelle ; obturateur focal, vitesses à commande électronique : 1/1 000 à 2 secondes et pose B, déclencheur électro-magnétique ; cellule au silicium sous l'oculaire, sensibilités de 25 à 3 200 ASA, limites de couplage à 100 ASA avec 1,4/50 mm : IL 1 à IL 18 ; expo-



sition automatique avec corrections de 1,5 diaphragme ; retardateur électronique (jusqu'à 10 s) dont la programmation peut être annulée ; toutes synchronisations au flash, synchro X sur 1/60 s ; alimentation par pile à l'oxyde d'argent ou au manganèse de 6 V ; dimensions sans objectif : 87 × 141 × 47 mm ; prix : 1 950 F avec 1,8/50 mm.

Accessoires : Canon Power Winder A, moteur permettant 2 im/s, y compris en exposition automatique ; Canon Speedlite 155 A : flash électronique à calculateur, fonctionnant avec le moteur Power Winder A (prises de vues en rafales avec réglage automatique de la durée de l'éclair) ; dos dateur ; viseur d'angle ; accessoires de la série FD.