

TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES DIVERSES ÉCHELLES DE SENSIBILITÉ

B. S.	Scheiner	Weston	DIN Europe	DIN U. S. A.	ASA
18	19	4	8/10	12/10	5
19	20	5	9/10	13/10	6
20	21	6	10/10	14/10	8
21	22	8	11/10	15/10	10
22	23	10	12/10	16/10	12
23	24	12	13/10	17/10	16
24	25	16	14/10	18/10	20
25	26	20	15/10	19/10	25
26	27	24	16/10	20/10	32
27	28	32	17/10	21/10	40
28	29	40	18/10	22/10	50
29	30	50	19/10	23/10	64
30	31	64	20/10	24/10	80
31	32	80	21/10	25/10	100
32	33	100	22/10	26/10	125
33	34	125	23/10	27/10	160
34	35	160	24/10	28/10	200
35	36	200	25/10	29/10	250
36	37	250	26/10	30/10	320
37	38	320	27/10	31/10	400
38	39	400	28/10	32/10	500
39	40	500	29/10	33/10	640
40	41	640	30/10	34/10	800

Les posemètres (avant 1956) sont réglés sur une correspondance DIN Europe et ASA. Une certaine inflation des rapidités DIN et Scheiner ayant été constatée, les posemètres après 1956 sont réglés sur une correspondance DIN (U. S. A.) et ASA où la rapidité des DIN a été diminuée de 4 degrés.

Si à l'usage cette nouvelle correspondance ne vous satisfait pas, vous pouvez corriger en attribuant aux émulsions marquées en D. I. N. ou Scheiner l'ancienne correspondance ou une moyenne entre les deux.