

DTL

DUAL

THROUGH

THE LENS

(DOUBLE — SYSTEME DE MESURE — A TRAVERS L'OBJECTIF)

Il suffit de coller le levier d'armement contre le boîtier. Le diaphragme se ferme. Il est couplé avec les vitesses et avec le système de mesure choisi. Une aiguille face à un repère : c'est le temps de pose correct : il est mesuré au diaphragme réel de prise de vue. On relâche le levier d'armement. Le diaphragme revient à sa plus grande ouverture.

Le 1/1 000 de seconde. Évidemment, c'est un 1 000 DTL !



Boîtier disponible également en noir mat.

195 objectifs interchangeables à monture vissante universelle au diamètre de 42 mm à votre disposition (rappelez-vous le tableau paru dans le n° 8, avril 1968, de « Photo ») !

SÉLECTEUR DU SYSTEME DE MESURE.

Sur A (A pour average, moyenne), ce sont deux cellules au CdS placées à droite et à gauche de l'oculaire qui mesurent la brillance moyenne de l'image formée sur le dépôt.

Sur S (S pour spot, c'est-à-dire tache en anglais), l'exposition est mesurée uniquement sur une toute petite partie du champ de l'image (6 % de la surface totale).

DOCUMENTATION SUR DEMANDE A L'IMPORTATEUR-DISTRIBUTEUR MAMIYA CAMERAS : KING BULL, 30, RUE VIGNON, PARIS-IX°