

MINI-ZOOM 39-80 mm f: 3,5 L'OBJECTIF MULTI-OBJECTIFS!



SIGMA : une marque qui affiche sa philosophie et son programme dans son nom!
Expliquons-nous : Σ est la lettre grecque qui, en symbolique mathématique, signifie: "la somme de..."
Appliquée en matière de technologie optique, SIGMA, c'est réellement une somme de "PLUS":

Le Zoom 39-80 mm à lui seul permet de couvrir tous les besoins photographiques. Il est très léger et idéal pour le photographe qui veut voyager sans s'encombrer.

Il pourra rester à demeure sur votre boîtier, toujours disponible pour une photo exactement cadrée. Il vous évite les manipulations et l'encombrement de plusieurs optiques. Avec le 39-80, vous possédez le seul objectif qui peut se suffire à lui-même pour toutes les circonstances de prises de vues, y compris en macrophoto. 84 mm, 455 g et malgré tout une gamme complète de focales: grand angle, standard, télé, couverte par un simple quart de tour de la bague du zoom recouverte de caoutchouc.

Et bien sûr, seul un objectif à focale variable permet de réaliser un effet de flou en mouvement, qui peut être obtenu en tournant la bague pendant une exposition prolongée ou une surimpression. Débarrassez-vous des limites qui vous sont imposées jusqu'à présent par votre objectif classique et libérez-vous grâce au

mini-zoom SIGMA. C'est l'ouverture vers de nouveaux modes d'expression photographiques.
Les objectifs SIGMA s'adaptent sur la quasi totalité des boîtiers de grandes marques en conservant tous les avantages de votre boîtier: réglage à pleine ouverture, présélection du diaphragme, couplages de cellule et d'automatisme.

Canon, Minolta, Miranda, Nikon, Olympus, Pentax, Rolleiflex, Contax, Fujica, Konica, tous appareils Ø 42 mm à vis, etc.



SIGMA a édité pour vous une documentation technique détaillée en couleurs et un tarif. Demandez-les à:

TECHNI-CINÉ-PHOT
Importateur exclusif pour la France
B.P. 90 - 93402 SAINT-OUEN Cedex
Tél. 257.11.30

Les objectifs SIGMA sont garantis 5 ans.

OBJECTIFS
SIGMA
UNE SOMME DE "PLUS"

Spécifications techniques :

Diaphragme : 13,5 à 122 à présélection automatique
Construction : 12 lentilles en 10 groupes
Traitement : multicouches SIGMA
Angle de champ : diagonal 30 à 58°
horizontal 25 à 49°
vertical 17 à 34°
Mise au point : 0,26 m (depuis le plan du film)
Rapport de grossissement : 1/3,5 (en position "macro")
Champ couvert en mise au point minimum : 8,4 x 12,6 cm
Filtres : à vis ø 62 mm
Dimensions : 66 x 63 mm
Poids : 455 grammes

