

CANON EOS 3



AUSSI VITE QUE L'ŒIL ?

Boîtier professionnel de dernière génération, le Canon EOS3 apporte des innovations en matière de mesure de distance, de travail au flash, de rapidité d'entraînement et d'ergonomie. Comme sur son frère de gamme EOS1, on retrouve la conception ergonomique par touches séquentielles et molettes de pilotage, la personnalisation de 17 paramètres de prise de vue, le verre de visée interchangeable, la visée HP autorisant la prise de vue avec lunettes ou le rebobinage silencieux. Il hérite également de l'EOS-5 de la sélection par simple coup d'œil des capteurs qui doivent servir à la mesure du point ou de l'exposition. Ces choix ergonomiques, qui signent l'appartenance de l'EOS3 au monde professionnel, sont accompagnés de caractéristiques haut de gamme : moteur accessoire portant la fréquence de prise de vue à 7 i/s, mode flash sans cordon, etc.

Avance du film à 4,3 i/s pouvant être portée à 7 i/s avec booster PB-E2.

Mise au point autofocus par 45 capteurs activés automatiquement ou sélectionnable manuellement ou par l'œil et opérationnels entre IL 0 et 18.

Obturbateur fonctionnant entre 30 et 1/8000 s avec synchronisation du flash au 1/200.

Mesure de la lumière évaluative sur 21 zones (11 couplées aux capteurs AF). Mesure sélective sur 8,5 % ou intégrale à prépondérance centrale. Mesure spot centrée sur 2,4 % ou couplée à 11 collimateurs AF, ou multispot sur 8 points.

Exposition par mode programmé décalable ou automatique avec priorité vitesse, diaphragme, DEP ou semi-automatisme. Ces modes sont secondés (comme sur l'EOS1N) par un bracketing automatique sur ± 3 diaphragmes par 1/3 de valeur, un correcteur d'exposition et une mémorisation d'exposition.

Exposition au flash par mesure TTL. Le mode E-TTL avec le Speedlite 550EX couple la mesure du flash aux informations en provenance de la mesure en lumière ambiante et à la distance de mise au point fournie par l'objectif pour assurer un équilibrage optimum entre lumière ambiante et flash. Mise en mémoire de l'exposition au flash, synchronisation au 1/8000 s, bracketing et travail au flash sans cordon sont accessibles avec le 550EX.

Canon EOS-3 (1102)	1446,74 €	9 490 F
Canon EOS-3 + booster PB-E2 (1177)	1751,64 €	11 490 F
Canon EOS-3 + 28-135 mm IS	1904,09 €	12 490 F