

LEICA R8

Qualité
PRO



TRADITION ET MODERNISME

Dans la lignée de l'excellence technique qui caractérise les boîtiers à visée télémétrique comme les boîtiers reflex de la marque, le R8 sait intégrer le meilleur des technologies récentes sans renier les acquis d'une longue expérience. Cet appareil comble les amoureux de beaux objets comme les amateurs de belles images. Par sa tenue en main équilibrée, d'abord, où les commandes par barillet se pilotent naturellement du bout des doigts, et par la qualité exceptionnelle de sa visée représentant 100 % de l'image finale, par son silence et sa souplesse de fonctionnement... Le contrôle de l'obturateur (atteignant 1/8000 s) par microprocesseur, la comparaison des données de la mesure de lumière sur 6 zones avec des "cas" enregistrés en mémoire pour une exposition toujours parfaite, sont autant de caractéristiques de pointe qui améliorent encore le confort d'utilisation. Un contrôle particulièrement simple et efficace de l'exposition au flash, dont l'éclair est modulé en temps réel (avec l'adaptateur SCA-3501 et un flash dédié) autorise une multitude d'effets créatifs (synchronisation sur le premier ou le second rideau, fill-in,

synchro lente parfaitement contrôlés. Quant aux optiques proposées pour ce boîtier, faut-il préciser que leur qualité entre aussi pour beaucoup dans la motivation d'achat d'un tel appareil ?

Avance du film : par levier d'armement manuel, chargement du film simplifié. Avance motorisée rapide avec Motor-Winder optionnel (2 vues / s) ou Motor-Drive (jusqu'à 4-5 vues / sec).

Mise au point : manuelle.

Obturateur : contrôle électronique du rideau sur le plan focal, entre 1/8000 s et 16 s. Pose B.

Mesure de la lumière : multizone (sur 6 plages), comparaison des résultats avec des "cas" enregistrés en mémoire ; pondération centrale ; mesure spot ; au flash mesure d'un pré-éclair.

Modes de fonctionnement : mode Programmé tout automatique avec décalage possible du couple vitesse / ouverture ; mode Priorité diaphragme ; mode Priorité vitesse ; mode Manuel ; mesure du pré-éclair.

Exposition au flash : synchronisation des flashes TTL avec mesure spécifique à pondération centrale. Synchronisation aux vitesses lentes et sur le premier ou second rideau. Vitesses de synchro X : 1/250. Equilibre automatique ambiance/flash avec modèles compatibles SCA 3501. Effets stroboscopiques avec flash dédié.

Leica R8	2 742,56 €	17 990 F
Moteur winder R8	577,78 €	3 790 F
Moteur Drive R8	913,93 €	5 995 F

OBJECTIFS LEICA R

La suprématie optique

Les films deviennent de plus en plus performants mais, pour réellement les exploiter, il faut des objectifs à la hauteur. Investir dans un objectif «made in Germany», c'est la garantie de la plus haute qualité d'image et ce pour de nombreuses années. Du 15 mm au 800 mm (30 objectifs), la gamme couvre tous les besoins du photographe.