

G1

Le Contax G1 a été le premier boîtier à intégrer certaines caractéristiques des reflex modernes (mise au point automatique, minuscule moteur de la pellicule, automatismes sophistiqués d'exposition) à la très haute catégorie des appareils photo à télémètre à objectifs interchangeables. De ce mariage est né un appareil très compact, technologiquement sophistiqué, doté des avantages de grande qualité qui tirent pleinement partie des avantages offerts par les viseurs optiques non reflex. Le G1 est un appareil pure-

ment électronique, doté d'un système autofocus de type passif, d'automatisme d'exposition à priorité au diaphragme, d'obturateur à contrôle électronique avec vitesse d'obturation comprise entre 1/6 s et 1/2000 s. Comme de coutume sur les boîtiers d'un certain prestige, les différents automatismes peuvent être débrayés, et le G1 peut ainsi se transformer en appareil à mise au point manuelle. Le système de mesure de la lumière utilise une posemètre TTL avec mesure pondérée de la lumière

réfléchi sur les lamelles de l'obturateur. Avec des objectifs comme l'Hologon 16 mm qui s'adaptent profondément dans le boîtier de l'appareil, ce posemètre ne peut fonctionner correctement ; voilà pourquoi le G1 est doté d'un second posemètre non TTL qui entre en fonction automatiquement quand on y monte l'Hologon. Le G1 dispose de la commande de compensation de l'exposition (jusqu'à +/- 1 IL par pas de 1/3 d'IL) et de la possibilité de réaliser un bracketing automatique sur trois vues. La construction du G1 est typiquement CONTAX avec un abondant usage de cuivre et aluminium pour le boîtier et de titane pour la carrosserie ; la baïonnette porte-

objets, dotée de l'attache Contax G est en inox. Le viseur règle automatiquement le champ cadré à la focale de l'objectif en usage grâce à un mécanisme zoom sophistiqué. Parmi les accessoires, un dos dateur est disponible.

POURQUOI L'ACHETER :

C'est un boîtier unique, qui associe les avantages des boîtiers télémétriques aux automatismes les plus modernes.

CONSEILLÉ :

Aux amateurs qui souhaitent s'essayer à la visée télémétrique et à ceux qui désirent un second boîtier pour leur contax G2.

La mise au point est soit automatique, soit manuelle.

Le viseur est doté d'un correcteur dioptrique.

Le moteur intégré permet une cadence de déclenchement de deux photos par seconde.

La baïonnette Contax G est spécifique.

boîtier seul
6 990 F

| | | | | | | |
|-----------|---------------|------------------|-------------|---------------|------------|--------|
| AUTOFOCUS | FLASH INTÉGRÉ | MESURE MULTIZONE | MESURE SPOT | SYNCHRO FLASH | OBTURATEUR | MOTEUR |
| AF | NON | NON | NON | 1/100 | 1/6-1/2000 | OUI |