

## 503 Cw

Le dépoli de mise au point Acute Matte D assure une visée nette et lumineuse.

Grâce à l'obturateur central, la synchro flash atteint 1/500 s.

Le magasin est interchangeable pour films 120 et 220, 6 x 6 et 4,5 x 6.

En installant le viseur PME 90, on peut aussi mesurer la lumière incidente.



Le plus évolué des Hasselblad mécaniques permet néanmoins l'utilisation tous les objectifs à obturateur central des séries C, CF et CB encore distribués, ainsi que des viseurs variés et une infinité d'autres accessoires.

D'origine, le 503 CW ne dispose pas de posémètre incorporé, mais on peut installer le viseur prismatique PME 90 qui offre la possibilité d'effectuer soit des mesures TTL (spot ou pondérée centrale) de la lumière réfléchie, soit des mesures en lumière incidente grâce à un capteur approprié. En revanche, le 503 CW intègre la cellule

de mesure TTL au flash. L'obturateur central de série dans les objectifs offre une gamme de vitesse de 1 s à 1/500 s (plus pose B) et permet la synchronisation flash à toutes les vitesses. Le dépoli de mise au point standard, un Acute Matte D dépoli avec lentilles de Fresnel et croix de référence, est interchangeable. Le miroir reflex utilise le système breveté GMS (Gliding Mirror System) pour offrir une vision intégrale du cadre avec les objectifs de toute focale. Sont disponibles divers magasins-film pour les formats 6 x 6 cm, 4,5 x 6 cm, panoramique 27 x 55 mm

**WINDER CW**  
Pour les appareils Hasselblad 503 CW et 503 CXi, le Winder CW adaptable assure une vitesse de déclenchement d'environ 0,8 image/seconde. Présenté sous la forme d'une poignée, il facilite en outre la prise en main, y compris pour les gauchers. L'alimentation est assurée par six piles standard AA alcaline ou rechargeables Ni-Cd ou Ni-MH.

(bobines 120 et 220 et bobines 70 mm) et pour les films Polaroid.

L'entraînement du film est manuel avec manivelle. Intérieurement le 503 CW est entièrement recouvert d'un revêtement anti-reflet.

cellente qualité et peut utiliser une multitude d'accessoires.

**CONSEILLÉ :**

Aux professionnels et aux photographes amateurs avertis.

**POURQUOI L'ACHETER :**

Appareil de prestige, il dispose d'optiques d'ex-

boîtier seul  
**12 772 F**

| AUTOFOCUS | FLASH INTEGRE | MESURE MULTIZONE | MESURE SPOT | SYNCHRO FLASH | OBTURATEUR | MOTEUR |
|-----------|---------------|------------------|-------------|---------------|------------|--------|
| M         | NON           | NON              | OPTIONEL    | 1/500         | 1s-1/500   | PROFES |