



MINOLTA

ALCANTARA

DYNAX 600si CLASSIC

Comme son nom l'indique, le 600si Classic possède une esthétique qui rappelle celle des appareils photos d'il y a vingt ou trente ans. Sa philosophie : dédier une commande à chaque fonction particulière, pour faciliter l'usage de l'appareil et toujours disposer de la vision immédiate des modes sélectionnés. Ses caractéristiques techniques sont celles d'un appareil photographique de moyenne gamme : obturateur à lamelles avec des vitesses de

30 s à 1/4 000 (synchro-flash à 1/200), autofocus à zone large avec trois capteurs de mise au point (disposés en H), posemètre à quatorze zones en nid d'abeille lié aux données fournies par le système AF, par un logiciel fuzzy logic qui permet de prendre en compte la position du sujet dans le cadre, l'autofocus de -1 à +19 EV. Pour les situations de faible lumière, le Dynax 600si Classic dispose tout de même d'un illuminateur d'assistance AF incorporé

dans le flash. La vitesse maximum de déclenchement en rafale est de 2 images/seconde.

Le classique système flash Minolta permet la synchronisation à toutes les vitesses jusqu'à 1/4 000 et le contrôle TTL à distance sans cible d'autres flashes dédiés. Parmi les fonctions accessoires, on trouve la commande pour le bracketing automatique.

Disponible également en accessoire, une poignée verticale qui dispose de son propre bouton de dé-

clenchement et permet l'alimentation de l'appareil avec quatre piles alcalines format AA à la place de la plus coûteuse 2CR5 au lithium.

POURQUOI L'ACHETER :

C'est un appareil riche de fonctions et aux commandes intuitives.

CONSEILLÉ :

Aux photographes amateurs qui désirent un appareil doté de toutes les fonctions les plus utiles.



selon lequel l'obturateur est déclenché et permet de contrôler le mode de prise de vue.

Avec cette molette, on choisit le mode d'exposition.

L'illuminateur AF est incorporé dans le flash.

La commande de correction de l'exposition est analogue à celle des appareils classiques.

On peut activer manuellement le flash avec ce poussoir.

Avec objectif 35-70 mm
4 812 F

AUTOFOCUS	FLASH INTEGRE	MESURE MULTIZONE	MESURE SPOT	SYNCHRO FLASH	OBTURATEUR	MOTEUR
AF	OUI	OUI	OUI	1/200+FP	30s-1/4000	OUI