

PENTAX 67 II

Nouveauté Pentax de la Photokina 98, le nouveau 67 II est l'héritier d'un appareil produit depuis 1969 et n'ayant subi que peu de modifications jusqu'à aujourd'hui. Sa grande facilité d'utilisation et la qualité de ses optiques sont sans aucun doute les principales raisons du succès durable du premier 67. Le nouveau venu offre de grandes similitudes avec le modèle précédent, à commencer par une certaine ressemblance esthétique et la possibilité d'utiliser une bonne partie de ses accessoires, dont les objectifs et

les viseurs. Ses caractéristiques techniques principales incluent un obturateur plan focal à rideau avec des vitesses de 4 s à 1/1 000 et synchro-flash à 1/30, miroir à retour instantané, viseurs interchangeables capuchon ou à pentaprisme avec double baïonnette interne/externe. Privé de posemètre intégré, le Pentax 67 II peut recevoir le viseur pentaprisme AE doté d'une cellule TTL (avec mesure multizone à six segments commutable en pondérée centrale ou spot) et disposer aussi de l'automatisme

à priorité diaphragme. Le viseur pentaprisme AE possède en outre un afficheur interne qui reporte de nombreuses informations dont la vitesse, l'éventuelle correction d'exposition, le signal de la disponibilité du flash et le mode de mesure de la lumière. Esthétiquement, le 67 II se distingue du modèle précédent par l'ample poignée qui facilite la prise en main droite et par l'afficheur LCD externe qui reporte des informations telles l'état des piles ou le compte-vue. Est présente la cellule de mesure TTL au flash. Comme sur le précédent modèle, le 67 II ne dispose pas de magasins interchangeables. Pour un meilleur fonctionnement,

même en cas de basses températures, l'alimentation est désormais confiée à deux piles au lithium type CR123A.

POURQUOI L'ACHETER :

C'est un 6x7 d'utilisation facile même en extérieur, disposant d'une vaste gamme d'optiques de grande qualité.

CONSEILLÉ :

Aux professionnels et amateurs qui cherchent un 6x7 adapté à la photographie naturaliste ou au reportage de voyage.

prix non communiqué, disponibilité en 1999

En fixant le viseur pentaprisme AE, on dispose de la mesure TTL multizone à six segments (commutable en pondérée et spot) et de l'automatisme à priorité diaphragme.

L'obturateur plan focal à rideau offre une gamme vitesses de 4 s à 1/1 000 (30s-1/1 000 avec viseur AE).

La gamme d'objectifs est la même que celle du précédent Pentax 67.

Bien qu'esthétiquement proche de l'ancien modèle, le 67 II utilise en réalité des mécanismes et des circuits d'une nouvelle conception.

AUTOFOCUS	FLASH INTÈGRE	MESURE MULTIZONE	MESURE SPOT	SYNCHRO FLASH	OBTURATEUR	MOTEUR
M	NON	NON	NON	1/30	1s-1/1000	NON