

PENTAX Mz-3

Un petit levier au dos permet de sélectionner le format panoramique.

Le dos dateur est de série.

Le MZ-3 est équipé du testeur de profondeur de champ

Initialement destiné au seul marché japonais, ce nouveau MZ-3 tire vers le haut la gamme Pentax MZ tandis que nous restons toujours en attente d'un nouveau modèle professionnel. Ses caractéristiques techniques et esthétiques reprennent pour une bonne part celles du Pentax MZ-5N. Nous y retrouvons également le système autofocus avec module SAFOX IV à trois capteurs et le posemètre multizone à six segments commutable en pondérée centrale et spot. Restent

également disponibles la commande de correction d'exposition et celle du bracketing automatique à pas de $\pm 0,5$ et ± 1 IL. L'obturateur permet d'atteindre les 1/4 000 avec synchro-flash à 1/125, tandis que le dos dateur est livré en série. On apprécie le bouton de fermeture manuelle du diaphragme pour la prévisualisation de la profondeur de champ. Le flash extractible offre un nombre guide égal à 11 et présente un angle de couverture adapté à

un objectif de focale 28 mm. Il est possible d'activer la réduction de l'effet yeux rouges. Comme sur les autres Pentax de la série MZ, le viseur est réalisé avec le système « pentamirrot » qui utilise une série de miroirs à la place du traditionnel pentaprisme (en verre) avec l'avantage de réduire sensiblement le poids de l'appareil, doté du correcteur dioptrique. L'alimentation est confiée à deux piles au lithium CR2 de 3 volts.

Le viseur dispose d'un correcteur dioptrique.



POURQUOI L'ACHETER :

C'est le reflex le plus complet et évolué de l'actuelle gamme Pentax MZ.

CONSEILLÉ :

A l'utilisateur exigeant et à qui cherche un appareil haut de gamme doté de la baïonnette de type K.

Boîtier seul
3 990 F

AUTOFOCUS	FLASH INTÉGRÉ	MESURE MULTIZONE	MESURE SPOT	SYNCHRO FLASH	OBTURATEUR	MOTEUR
AF	OUI	OUI	OUI	1/125	30-1/4000	OUI