

RICOH

XR-X 3PF

Le flash dispose d'une commande de correction d'exposition.

Les boutons mode (1 & 2) permettent de configurer l'appareil.



Le moteur intégré offre une vitesse de déclenchement maximum de 2 images/seconde.

La détermination de la sensibilité du film est automatique avec le code DX.

Intéressant reflex non autofocus, le XR-X 3PF se présente comme une alternative pour les photographes qui désirent un appareil de conception moderne mais peu intéressés par la mise au point automatique. Doté d'un obturateur à contrôle électronique avec vitesses de 32 s à 1/3 000 s (1/6 s à 1/2 000 en manuel), il offre quatre modes d'exposition (les plus utiles, c'est à dire manuel, automatique à priorité diaphragme ou vitesse et programmé), deux types de mesures de la lumière (spot ou pondérée centrale avec correction automatique des contrastes ex-

trêmes), entraînement de la pellicule motorisée à 2 images/seconde. Le poussoir mode 2 permet d'accéder à une vaste gamme de fonctions accessoires comme le bracketing automatique à pas de 0,5 EV, la correction d'exposition, la détermination manuelle de la sensibilité ISO, la surimpression. Le flash intégré offre un nombre guide égal à 11 et dispose du contrôle TTL automatique du fill-in et du dispositif anti-yeux rouges. La synchronisation flash est aussi possible sur les temps de déclenchement longs. Une fonction assez rare sur les reflex de cette gamme de

prix est la possibilité de déterminer une correction d'exposition au flash. L'alimentation est confiée à quatre piles standard type AA. La détermination de la sensibilité du film est automatique avec code DX et valeurs de sensibilité comprises entre 25 et 5 000 ISO ; en manuel, il est possible de choisir des valeurs entre 12 et 6 400 ISO. Divers types de dépôts de mise au point et un dos dater sont disponibles en option.

POURQUOI L'ACHETER :

C'est un intéressant reflex électronique de moyenne

gamme qui renonce à l'autofocus mais possède une ample gamme de fonctions utiles même à l'utilisateur expert.

CONSEILLÉ :

Aux photographes amateurs experts plus intéressés par les fonctions comme le bracketing automatique ou la correction d'exposition au flash que par l'autofocus.

Boîtier seul
2 650 F

AUTOFOCUS	FLASH INTÉGRÉ	MESURE MULTIZONE	MESURE SPOT	SYNCHRO FLASH	OBTURATEUR	MOTEUR
M	OUI	NON	OUI	1/100	32s-1/3000	OUI