

109 MP

La sensibilité du film est prise en compte avec le code DX.

On peut choisir entre les modes manuel, automatique à priorité diaphragme ou vitesse et programmé.

La baïonnette Yashica ML est compatible avec les optiques Contax-Zeiss.



Avec ce bouton, on peut afficher une surexposition de + 1,5 IL en cas de contre-jour.

Reflex électronique non autofocus, il offre le choix entre les modes d'exposition manuel, automatique avec priorité diaphragme, automatique à priorité vitesse et programmé avec possibilité de donner la préférence aux vitesses élevées ou aux petites ouvertures. L'obturateur à contrôle électronique offre une gamme de vitesses comprise entre 1/6 et 1/2 000, avec synchro-flash à 1/50.

L'automatisme TTL au flash n'est pas présent. Le posmètre avec cellule au silicium effectue une mesure de type pondérée centrale et fonctionne avec des valeurs de luminosité comprises entre IL 2 et IL 19 (100 ISO). Un possaïr de correction d'exposition active une correction de + 1,5 IL. La sensibilité du film est automatiquement prise en compte au moyen du code DX pour des valeurs comprises entre 25 et

3 200 ISO. Le viseur comporte un stigmomètre pour le contrôle de la mise au point et quatre symboles d'exposition correcte, sur/sous-exposition et la disponibilité du flash. Le moteur d'entraînement permet de choisir entre déclenchement vue par vue et prise de vue en rafale. L'alimentation est confiée à quatre piles standard type AA. Parmi les options, est disponible un dos chargeur.

POURQUOI L'ACHETER :

Il offre de bonnes prestations à un prix très attractif.

CONSEILLÉ :

A qui veut apprendre et à qui cherche un appareil d'un bon rapport qualité/prix.

Bollier seul
1 690 F

AUTOFOCUS	FLASH INTÉGRÉ	MESURE MULTIZONE	MESURE SPOT	SYNCHRO FLASH	OBTURATEUR	MOTEUR
N	NON	NON	NON	1/90	1/6-1/2000	OUI