45 FLASHES TORCHES

Marque	Modèle	Tête orientable verticalement ○ verticalement-horizontalement ●	Position basse macro	Focales extrêmes du réflecteur zoom	Réflecteur double ● équivalent ■	Récupération d'énergie	N. Guide pour 100 ISO/21 DIN	Diaphragmes indépendants	Diaphragmes auto pour 100 ISO/21 DIN	Témoin de portée	Puissance manuelle 1 : ○, plus : ●	Calculateur manuel	Cordon synchro	Détrônage pour une marque ou pour plusieurs (1)	Commutation diaph. Canon Konica	Mode auto TTL avec boîtiers (1)	Type et nombre de piles	Accus CN ou autre	Coupe-circuit automatique	Sensor séparé ou détachable - M : macro	Cellule d'asservissement	Générateur séparé	Prix indicatif F. ttc
AGFA	343 CS	●		28 ~ 35		●	34		4.5,6.8	●	○	●	●	CA, CS, LR, M, N, OM	●	OM, PX	4 LR 6	●					610
	383 CS	●		28 ~ 35	●	●	38		4.5,6.8	●	○	●	●	CA, CS, LR, M, N, OM	●	OM, PX	4 LR 6	●					775
	643 CS Dialog	●		24 ~ 50	●	●	64		28.4.5,6. 8.11.16	●	●	●	●	CA, CS, LR, M, N, OM	●	OM, PX	8 LR 6	●	●	●			Non importé
ASAHI PENTAX	AF 400 T	●	●			●	40		4.8.11 TTL : tous	●	●	●	●	● PX		PX, LX	6 LR 6	●		M		opt.	2650
BAUER	E 436 ABS	●				●	36		4.5,6.8	●		●	●				4 LR 6	●					660
	E 546 ABS	●				●	45		4.5,6.8	●		●	●				4 LR 6	●	●				850
BRAUN	370 VC	●				●	37	●	4.5,6.8, 11.16.22	●	●	●	●	CA, CS, LR, M, N, OM, PX		OM	4 LR 6	●		●			820
	410 VC	●				●	41	●	4.5,6.8, 11.16.22	●	●	●	●	CA, CS, LR, M, N, OM, PX		OM		●		●			1050
CANON	Speedlite 533 G	●				●	36		2.8.5,6.11	●			●	● CA	●		6 LR 6	●		●			1830
	Speedlite 577 G	●				●	48		2.8.5,6.11	●			●	● CA	●		6 LR 14	●		●		●	2980
CONTAX	RTF 540	●				●	40		2.8.5,6.11 TTL : tous	●	●		●	● CX		CX (sauf RTS 1)	12 LR 6	●		● M		●	5000
HANIMEX	P 21.44	●		28 ~ 85		●	38		4.8	●		●	●	CA, CS, M, N, PX			4 LR 6		●				575
KONICA	X 36 Auto					●	36	●	5.6.11		●	●	●	● K	●		6 LR 6	●		●			1100
MAMIYA	Mamyalite MZ 36 R	●				●	36		2.8.5,6.11 avec ZE-X : tous		●	●	●	● MY		Mode MZ	8 LR 6	●		●			2200
METZ	45 CT 4	●	●		●	●	45		2.8. 4.5,6. 8.11.16	●	●	●	●	CA, CX, M, N, OM, PX, Y	●	CX, OM, PX	6 LR 6	●		● M			2300
	45 CT 5	●	●		●	●	45		2.2.8.4. 5.6.8.11	●	○	●	●	CA, CX, M, N, OM, PX, RL, Y	●	CX, OM, PX, RL SL, 2000, N F3	6 LR 6	●		● M			2800
	45 CT 1	●	●			●	45		2.2.8.4. 5.6.8.11	●	○	●	●				6 LR 6	●		● M			1350
	60 CT 2	●	●			●	60		2.2.8.4. 5.6.8.11	●	●	●	●	CA, CX, M, N, OM, PX, RL, Y	●	CX, F3, OM, PX, RL, SL2000		●		● M		●	3200
	60 CT 1	●	●			●	60		2.2.8.4. 5.6.8.11	●	●	●	●					●		● M		●	2950
NATIONAL	PE 300 SGW	○			●	●	30		2.8.5.6	●		●	●				4 LR 6	●					720
	PE 380 SG	●	●			●	38		2.8.5,6.11	●	●		●				6 LR 6	●		● M			980
	PE 381 SG	●	●			●	38		8 : 1,4 à 16	●	●	●	●				6 LR 6	●	●	● M			NC
	PE 480 SG	●	●			●	48		2.8.5,6.11	●	●		●				8 LR 20	●		● M		●	2040
	PE 5650					●	56		4.5,6.8. 11.16		●	●	●				8 LR 20	●		●		●	1500
NIKON	Speedlite SB-14	○				●	32		4.5,6.8 TTL : tous	●		●	●	● N		F3	6 LR 14	●		● M		●	2895 (avec alim.)
	Speedlite SB-11	○				●	36		4.5,6.8 TTL : tous	●		●	●	● N		F3	8 LR 6	●		● M			2096
NISSIN	4000 GW	●			●	●	40		2.8.4. 5.6.8.11	●	●		●	CA, M, OM	●		6 LR 6	●	●	●			1330
	4800 GT	●				●	48		2.8.4. 5.6.8.11	●	●		●	CA, M, OM	●		6 LR 6	●	●	●			1330
OLYMPUS	T 45	●	●			●	45		TTL : tous	●	●	●	●	● OM		OM	NC	●		NC			NC
OSRAM	BCS 44 Studio	●		24 ~ 35	■	●	44		2.8.5,6.11	●	●	●	●				4 LR 6	●			●		1150

(1) Abréviations utilisées pour les boîtiers : CA, Canon, CH, Chinon, CX, Contax, CS, Cosina, F, Fujica, K, Konica, LR, Leitz, MY, Mamiya, M, Minolta, N, Nikon, OM, Olympus, PX, Pantax, PR, Praktica, RH, Ricoh, RL, Rollei, RY, Rony, V. Voigtländer, Y, Yashica, Z, Zenit.

app-photo.com

Origine
PHOTO Magazine
Mai 1983

Marque	Modèle	Tête orientable verticalement ○ verticalement-horizontalement ●	Position basse macro	Focales extrêmes du réflecteur zoom	Réflecteur double ● équivalent ■	Récupération d'énergie	N. Guide pour 100 ISO/21 DIN	Diaphragmes indépendants	Diaphragmes auto pour 100 ISO/21 DIN	Témoin de portée	Puissance manuelle 1 ; ○, plus ; ●	Calculateur manuel	Cordon synchro	Dédicating pour une marque ou pour plusieurs (1)	Commutateur diaph. Canon Konica	Mode auto TTL avec boîtiers (1)	Type et nombre de piles	Accus CN ou autre	Coupe-circuit automatique	Sensor séparé ou détachable - M : macro	Cellule d'asservissement	Générateur séparé	Prix indicatif F. ttc
PHILIPS	P 546 GTCLX	●		28~135		●	46		2,8.4.5,6.8.11	●	●	●	●	CA, CH, CX, M, N, OM, PX, RH		CX, M, X-700, OM-2N, PX, LX	4 LR 6	●	●				1400
	P 532 GTC	●		28~135		●	32		2,8.5,6.11	●		●	●				4 LR 6	●					700
	P 536 GTCL	●		28~135		●	36		2,8.5,6.11	●	●	●	●				4 LR 6	●	●				940
	P 536 GTCLS	●		28~135	●	●	36		2,8.4.5,6.8.11	●	●	●	●				4 LR 6	●	●				1100
POSSO	AT 382	●			●	●	32		5,6			●	●				4 LR 6						738
RONY	2800 G	○				●	28		2,8.5,6.11		●	●	●				4 LR 6						480
	3200 GW	○			●	●	32		4,8	●		●	●				4 LR 6						700
STARBLITZ	2600 GAS	○					26		2,8.4			●	●				4 LR 6				●		363
SUNPAK	Auto 3075 G	○				●	30		2,8.5,6	●	○	●	●				4 LR 6	●					650
	Autozoom 3600	●				●	36		2,8.4.5,6.8	●	●	●	●	CA, M, N, OM	●	OM	6 LR 6	●		● M			950
	Autozoom 4205 G	●				●	42		2,8.4.5,6.8	●	●	●	●				6 LR 6	●					900
	Autozoom 5000					●	48		4.5,6.8.11	●	●	●	●				4LR14	●		●			2400
TOSHIBA	ES 38 L	●				●	38		2,8.5,6.11	●	●	●	●				6 LR 6	●		●			750
UNOMAT	P 300 TCT Twin	●			●	●	30		2,8.5,6.11	●		●	●				4 LR 6	●					620
	P 450 TCS	●				●	45		5,6.8.11	●		●	●				5 LR 6	●			●		1080

(1) Abréviations utilisées pour les boîtiers : CA, Canon, CH, Chinon, CX, Contax, CS, Cosina, F, Fujica, K, Konica, LR, Leitz, MY, Mamiya, M, Minolta, N, Nikon, OM, Olympus, PX, Pantax, PR, Praktica, RH, Ricoh, RL, Rollei, RY, Rony, V, Voigtländer, Y, Yashica, Z, Zenit.

METZ 45 CT 1

Suite de la page 75

3. Ouverture utilisable en automatique

Affichée	Réelle à distance mini	Réelle à 3 mètres
f/2,8	f/3,5	f/2,8
f/4	f/4,1	f/4
f/5,6	f/6	f/5,6
f/8	f/8	f/8
f/11	f/12	f/11

Le sensor externe Mecamat augmente considérablement les possibilités du 45 CT 1 : neuf diaphragmes automatiques (f/2,8 à 45 pour 100 ASA), sept degrés de puissance manuelle (éclair programmable du 1/300 au 1/16000 s), réglage de l'angle de mesure du sensor (de 25° à 12°) avec dispositif de pointage et correction de parallaxe (!), témoin de charge et de confirmation d'éclair. Ce sensor est indispensable pour travailler en automatisme avec le complément télé. Metz propose également un écran blanc pour éclairage réfléchi, 2 blocs secteur, un chargeur rapide (4 heures), un chargeur sur prise d'allume-cigare (12 volts), 1 barrette pour appareil moyen format, des filtres colorés etc. Pour notre part (et nous ne sommes pas les seuls), nous regrettons l'absence d'une alimentation externe de grande capacité.

Dans sa version de base, le Metz 45 CT 1 offre des possibilités un peu différentes de ses concurrents. Mais c'est un choix délibéré (et heureux) du fabricant qui propose ainsi un appareil simple, fiable et puissant, bien adapté au reportage. Grâce à des accessoires bien pensés, il se tranforme à volonté en un système très performant et complet.

En dépit des apparences, le Metz 45 CT 1 et sa télé-bonnette forment un ensemble léger et maniable. Gain : 2 diaph.

"L'usine à gaz" ou sensor Mecamat nécessite méthode et logique dans son utilisation.

app-phot-col.com

Origine
PHOTO Magazine
Mai 1983