

# YASHICA

## 24 X 36 A VISEUR

### YASHICA ELECTRO 35 MG 1

Automatique par obturateur électronique 1/500 à 2 sec. - indication de sur ou sous exposition - mise au point par télémètre couplé - objectif 2,8 de 45 mm **694 F**

### YASHICA ELECTRO 35 GTN

Automatique par obturateur électronique 1/500 à 30 sec. - indication de surexposition et vitesses lentes par lumineux - mise au point par télémètre couplé - compléments optiques adaptables: télé-grand-angle - bonnettes - objectif COLOR YASHINON DX 1,7 de 55 mm

Electro 35 GSN chromé	<b>1000 F</b>	Complément grand angle - télé	<b>454 F</b>
Electro 35 GTN noir	<b>1061 F</b>	Bonnette EL 35	<b>231 F</b>
Sac T.P.	<b>124 F</b>	Viseur EL 35	<b>56,10 F</b>

### YASHICA ELECTRO 35 GX (nouveau)

Automatique par obturateur électronique de L.T. au 1/500 sec. - cellule silicium sensibilité 25-800 ASA - exposition visible dans le viseur et au-dessus du capot par lampe rouge ou jaune - viseur télé-métrique 0,80 à l'infini avec correction de la parallaxe - test pile - retardement - objectif COLOR YASHINON DX 1,7 de 40 mm

YASHICA ELECTRO 35 GX chromé	<b>1027 F</b>	<b>Objectifs auxiliaires</b>	
YASHICA ELECTRO 35 GX noir	<b>1078 F</b>	Téléphoto f 5,6 de 51,2 mm	<b>PSD</b>
		Grand angulaire f 5,6 de 32,5 mm	<b>PSD</b>

## 24 x 36 REFLEX

### YASHICA FX1 AUTO

Fonctionnement automatique avec une gamme infinie de vitesses de 2 s. au 1/1000ème de s., et pose B. Débrayage pour utilisation en manuel conservant le couplage de la cellule (témoin lumineux dans le viseur). Lecture à pleine ouverture et mise au point par microprisme. Contrôle de profondeur de champ. Affichage des diaphragmes et des vitesses dans le viseur. Plage de compensation pour correction d'exposition. Contrôle de pile. Sensibilité de 12 à 3200 ASA. Déclencheur verrouillage. Retardement et prise synchro X. Fermeture du dos par double verrouillage. Monture baïonnette Yashica-Contax permettant de recevoir la gamme d'objectifs Yashinon et Carl Zeiss.

YASHICA FX1 boîtier chromé	<b>2169 F</b>
YASHICA FX1 boîtier noir	<b>2312 F</b>
Sac pour YASHICA FX1	<b>116 F</b>

### YASHICA FR (nouveau)

Appareil reflex mono-objectif motorisable. OBJECTIF 1,7/50 ML BAIONNETTE YASHICA CONTAX permettant d'adapter les deux nouvelles gammes optiques YASHICA CARL ZEISS. Cellule CdS de 12 à 3200 ASA. - Mesure à pleine ouverture. - Lecture dans le viseur. - Diaphragme de F. 1,2 à 32. - Vitesse par aiguille. - Cellule par diode électro lumineuse. - Mise au point par stigmomètre. - Dos interchangeable (dos dateur). - Obturateur à rideaux programmé électroniquement. - Nombreux accessoires.

YASHICA FR boîtier chromé	<b>1771 F</b>	Moteur pour YASHICA FR	<b>942 F</b>
YASHICA FR boîtier noir	<b>1809 F</b>	Dateur pour YASHICA FR	<b>615 F</b>
Sac pour YASHICA FR	<b>129 F</b>	Sac pour YASHICA FR avec moteur	<b>294 F</b>

### OBJECTIFS ML YASHICA

A baïonnette, traités anti-reflets multicouches du 15 au 1000 mm et focale variable.

YASHICA ML Standard 1,7 de 50	<b>559 F</b>
YASHICA ML Standard 1,4 de 50	<b>772 F</b>
YASHICA ML Fish-eye 2,8 de 15	<b>1880 F</b>
YASHICA ML Super grand angle 3,5 de 21	<b>1219 F</b>

YASHICA ML Super grand angle 2,8 de 24	<b>1035 F</b>
YASHICA ML Grand angle 2,8 de 28	<b>932 F</b>
YASHICA ML Grand angle 2,8 de 35	<b>665 F</b>
YASHICA ML Téléobjectif 2,8 de 135	<b>796 F</b>
YASHICA ML Téléobjectif 4 de 200	<b>1117 F</b>
YASHICA ML Super télé 5,6 de 300	<b>1566 F</b>
YASHICA ML Super télé 5,6 de 400	<b>2450 F</b>
YASHICA ML Macro 4 de 55	<b>988 F</b>

YASHICA ML Super grand angle 2,8 de 24	<b>1035 F</b>
--	---------------

YASHICA ML Grand angle 2,8 de 28	<b>932 F</b>
----------------------------------	--------------

YASHICA ML Grand angle 2,8 de 35	<b>665 F</b>
----------------------------------	--------------

YASHICA ML Téléobjectif 2,8 de 135	<b>796 F</b>
------------------------------------	--------------

YASHICA ML Téléobjectif 4 de 200	<b>1117 F</b>
----------------------------------	---------------

YASHICA ML Super télé 5,6 de 300	<b>1566 F</b>
----------------------------------	---------------

YASHICA ML Super télé 5,6 de 400	<b>2450 F</b>
----------------------------------	---------------

YASHICA ML Macro 4 de 55	<b>988 F</b>
--------------------------	--------------



## FORMAT 6 x 6

### YASHICA MAT 124 G

Appareil réflex à miroir avec objectifs jumelés - format 60 x 60 mm, utilise indifféremment les bobines 120 (12 vues) et 220 (24 vues) avance automatique par manivelle, viseur réflex à mise au point sur lentille de Fresnel dépolie, loupe de visée, viseur sportif, posémètre CdS (25 à 400 ASA) couplé aux diaphragmes et vitesses, obturateur COPAL SV 1 sec. à 1/500e, pose B, retardement, Objectif YASHINON 4 lentilles 3,5 de 80 mm **1363 F**

#### Accessoires

Complément téléobjectif (f 58,4)	<b>345 F</b>
Complément grand angle (f 112,8)	<b>364 F</b>
Sac TP	<b>91,80 F</b>



MG 1



35 GX



FR



FX 1



MOTEUR



MAT 124 G