


ROLLEI A 110

Objectif Tessar $f/2,8 - 23 \text{ mm}$ à 4 lentilles. Mise au point à partir de 1 m par symboles dans le viseur collimaté. Une cellule photo-électrique au silicium commande automatiquement l'obturateur électronique programmé du $1/400 \text{ s}$ à 4 s et le diaphragme. Gamme de mesures EUI à 16 pour 80 ASA. La cellule permet l'automatisme pendant l'exposition au flash. Signal clignotant pour la prise de vues sans pied ou avec flash-cube. Déclencheur doux déconnectable. Dimensions: $84 \times 44 \times 30 \text{ mm}$. Poids: environ 185 g. Existe en version noire.

Prix indicatif : 1 039,00 F



ROLLEI E 110

Identique au A 110. Cellule CdS. Vitesse $1/250$ à 4 s avec choix du diaphragme (2.8 - 5.6 - 16). Version chromée.

Prix indicatif : 757,00 F



rollei

ROLLEI 35

Cet appareil 24 × 36 ne mesure que 97 × 60 × 32 mm et il ne pèse que 370 g. Il est équipé d'un objectif Tessar f/3,5 - 40 mm à monture rentrante dont la courte focale résout les problèmes de mise au point. Cellule CdS couplée avec l'obturateur. Diaphragmes de 3,5 à 22. Vitesses : 1/2 à 1/500 s. et pose B. Compteur de vue avec retour automatique à zéro de 1 à 36. Ecrrou de pied. Se fait également en noir.

Prix indicatif : 912,00 F

ROLLEI 35 S

Identique au précédent, mais avec objectif Sonnar 2.3/40 traité HFT.

Prix indicatif : 1156,00 F



ROLLEI XF 35

Appareil 24 × 36 compact à télémètre, entièrement automatique. Objectif Sonnar f/2,8 - 40 mm. Viseur à cadre collimaté. Obturateur central 1/30 à 1/650 s. Pose B. Cellule CdS. Automatisme du flash. Fenêtre d'affichage de sensibilité du film.

Prix indicatif : 656,00 F

Pour le prix REEL consultez votre revendeur habituel.

rollei

SL 35 M

Reflex mono-objectif à objectifs interchangeables avec mesure d'exposition à pleine ouverture. Cellule CdS sur l'ensemble du champ avec prépondérance au centre. Mise au point par stigmomètre à lentille cylindrique. Lecture du diaphragme dans le viseur. Vitesses : 1/1 000 à 1/2 s pose B. Prix indicatif : 1 464,00 F

SL 35 ME

D'allure identique au SL 35 M. Automatisation électronique du temps d'exposition après présélection du diaphragme. Cellule au silicium avec indication LED dans le viseur. Utilise les objectifs à baïonnette Rollei, de 1/1 000 s à 4 s. Prix indicatif : 1 785,00 F



CINE
PHOTO
GUIDE
1979
CINE
PHOTO
GUIDE
1979

rollei

ROLLEIFLEX 2,8 F

Appareil 6 × 6. Objectif Planar Zeiss ou Xenotar Schneider 1: 2,8 de 80 mm. Synchro Compur 1 s à 1/500 couplé à une cellule photo-électrique incorporée. Mise en place du film automatique, l'avancement se fait par manivelle, le capuchon avec viseur est amovible et peut être remplacé par un prisme redresseur. Existe également sans cellule.

Prix indicatif : 6 453,00 F

ACCESSOIRES DISPONIBLES :

Rolleikin (pour utiliser les films 135 sur Rollei 6 × 6).
Pentaprisme.
Poignée crosse.

ROLLEI SL 66

Appareil reflex 6 × 6 mono-objectif à optiques, viseurs, plaques de visée et magasins interchangeables, il est doté d'un soufflet incorporé pour photographie rapprochée, macrophotographie (avec objectif en position rétrofocus et micro-photographie avec bagues-rallonges et objectifs spéciaux jusqu'au rapport 40 X.

- molette de mise au point (avec échelle des distances pour les 4 objectifs principaux 50, 80, 150 et 250 mm et indication de profondeur de champ);
- déclencheur avec verrouillage;
- manivelle synchronisant l'avancement du film et l'armement de l'obturateur avec débrayage de l'avancement autorisant les surimpressions;
- soufflet incorporé autorisant les macrophotographies sans accessoires. Inclinaison de l'objectif jusqu'à 8° vers le haut ou vers le bas.

Obturateur à rideaux de 1 s à 1/1 000 de sec. et pose B, avec synchronisation pour flash électronique et magnésique (il faut noter que 2 des optiques du SL 66 sont dotées d'un obturateur central permettant la synchronisation avec flash électronique jusqu'au 1/500 de s.).

- Il dispose de cinq viseurs interchangeables :

- 1) capuchon de visée pliant standard avec loupe interchangeable de 3 dioptries.
- 2) capuchon de visée fixe avec loupe achromatique grossissant l'image 2,5 × adaptable à la vision de l'opérateur par simple rotation (+ 0,6 à - 2,1 dioptries) et muni d'un œilleton en caoutchouc.
- 3) viseur à prisme rotatif avec visée à 45° pouvant être enclenché en 4 positions avec oculaire grossissant 2,5 ×.
- 4) viseur à prisme pour mesure T.T.L. de la lumière : 2 systèmes de mesure. Mesure intégrale.
Mesure spot.
- 5) viseur sportif.

- Le SL 66 possède 5 plaques de visée interchangeables.


- Le SL 66 utilise plusieurs types de magasins pour roll-films et des châssis à plaque.

Adaptateur pour dos Polaroid.

Prix indicatif : 9 047,00 F

OBJECTIFS KOMURA POUR ROLLEI SL 66

3 téléobjectifs à 4 lentilles et présélection manuelle du diaphragme. Adaptation par une monture héliçoïdale (N° 3).
f/5-300 mm, f/6,3-400 mm, f/7-500 mm.



rollei

ROLLEIFLEX SLX

Premier reflex mono objectif de format 6 × 6 à commandes électroniques. De conception totalement nouvelle ses caractéristiques sont les suivantes :

Boîtier avec moteur d'avancement de film. Exposition automatique. Détermination électronique du temps de pose entre 1/500 s et 30 s, pose B. Mesure TTL de la lumière par trois cellules au silicium (un dépassement inférieur ou supérieur des limites de mesure est signalé dans le viseur par des diodes lumineuses). Sensibilités de 12 à 6 400 ASA. Changement de film instantané par des cassettes interchangeables préchargées (pas de retour de la bobine vide). Avance du film par moteur avec arrêt automatique à la première vue. Temps de changement de vue 0,7 s (3 vues en 2 s). Enroulement automatique après la dernière vue. Films 120 et 220 (fenêtre pour vérification du type de film), dos 4,5 × 6 cm et Polaroid. Source d'énergie par accu plat rechargeable en une heure (capacité 65 roll-films 120). Contrôle de la batterie par diode lumineuse dans le viseur avec recherche manuelle de la valeur du diaphragme et contrôle de la profondeur



de champ. Déclenchement main droite ou gauche. Viseur interchangeable (prisme ou loupe). Plaque de mise au point interchangeable avec stigmomètre, microprismes. Synchro-flash à toutes les vitesses. Prise pour commande à distance, intervallo-mètre, déclenchement par radio. Pour l'instant, 7 objectifs interchangeables à traitement multicouches HFT fabriqués par Rollei sous licence Carl Zeiss sont disponibles.

Prix indicatif : 9 987,00 F

OBJECTIFS pour ROLLEI SLX

	Domaine d'utilisation du diaphragme	Angle de champ diagonal horizontal	Nombre de lentilles Montage	Mise au point m	Diamètre max. mm	Longueur max. mm	Poids	dimension de filtre (baionnette Rollei)
Distagon 4/40	4-32	88°/69°	10/9	∞ -0,5 m	102	126	1450 g	VIII
Distagon 4/50 *	4-32	75°/57°	7/7	∞ -0,5 m	81,5	96	840 g	VI
Planar 2,8/80 *	2,8-22	52°/38°	7/5	∞ -0,9 m	81,5	63	590 g	VI
S-Planar 5,6/12	5,6-45	36°/26°	6/4	∞ -0,95 m	81,5	100	830 g	VI
Sonnar 4/150 *	4-32	29°/21°	5/3	∞ -1,4 m	81,5	102	890 g	VI
Sonnar 5,6/250 *	5,6-45	18°/13°	4/3	∞ -2,5 m	81,5	168	1200 g	VI
Tele-Tessar 5,6/350	5,6-45	13°/9°	4/4	∞ -5 m	90	227	1650 g	VII