

### YASHICA MG 1

Objectif à quatre éléments f: 2,8/45 mm. Réglage automatique du temps de pose (2 s au 1/500) après présélection du diaphragme par cellule CdS (EV.Z à 17 pour 100 ASA). Sensibilités de 25 à 800 ASA. Viseur avec repères de parallaxe, télémètre pour mise au point de 1 m à l'infini, et signal lumineux de sur et sous exposition. Position flash (X = 1/30 s) avec contact direct sur la griffe porte-accessoires. Rétardateur. Alimentation par pile 5,6 V au mercure de Mallory PX 32. Dimensions : 140 x 72 x 82 mm. Poids : 620 g. Prix indicatif : 785,00 F



### YASHICA ELECTRO 35 GT N

Exposition entièrement automatique par cellule CdS réglant l'obturateur (système débrayable). Retardement. Mise au point par télémètre. Viseur avec correction de parallaxe et indication de sur ou sous-exposition. Compteur de vues. Vitesses : 1/500 s à 30 s. Sensibilité : 25 à 1 000 ASA. Sur le boîtier deux flèches indiquent la surexposition et les vitesses inférieures au 1/30 s (utilisation d'un pied). Contrôle de la pile. Objectif Color Yashinon DX f: 1,7/45 mm. Poids : 750 g. Présentation noire.

Prix indicatif : noir 1 226,00 F

### YASHICA ELECTRO 35 GS N

Modèle identique au précédent mais chromé.

Prix indicatif : 1 142,00 F

### YASHICA ELECTRO 35 GX

Objectif f: 1,7/40 mm. Mise au point par télémètre de 0,8 m à l'infini. Correction automatique de parallaxe dans le viseur. Réglage automatique du temps d'exposition (1/400 s à 4 s) en fonction du diaphragme par cellule au silicium (EV.O - 17).

Sensibilités de 25 à 800 ASA. Exposition au flash automatique (Eclair coupé par la cellule de l'appareil lorsque l'exposition est suffisante) avec le flash ES 20 Auto. Filtrés Ø 52 mm. Alimentation par deux piles 1,3 V RM 640 C Mallory. Dimensions : 123 x 75,5 x 64 mm. Poids : 520 g.

Prix indicatif : chromé 1 260,00 F

Cet appareil peut recevoir : une bonnette (close Up), corrigeant l'objectif et le viseur pour les distances de 0,44 à 0,8 m. Un adaptateur télé portant la focale à 51,2 mm et un adaptateur grand angle la réduisant à 32,5 mm.

### FLASH YASHICA ES 20 AUTO

Couplé à la cellule du Electro 35 GX Tranchant. NG 20 pour 100 ASA. Fonctionnement automatique de 0,8 à 2,5 m à f: 4. Durée de l'éclair : 1/500 s à 1/20 000 s. Quatre piles Crayon.

Prix indicatif : 440,00 F

*Pour le prix REEL consultez votre revendeur habituel.*

# yashica

## YASHICA FX-1

Reflex 24 × 36 automatique à baïonnette (même système que sur le Contax RTS). Objectifs interchangeables Yashinon ou Carl Zeiss. Obturateur électronique à rideau réglé automatiquement par cellule CdS de 8 s au 1/1 000 s. Réglage manuel possible de 1 s au 1/1 000 s. Correction automatique programmable de X 4 à X 1/4. Sensibilités de 12 à 3 200 ASA. Alimentation par pile à l'oxyde d'argent de 6 V. Prisme avec verre de Fresnel et microprismes. Très nombreux accessoires.

**Prix indicatif en version noire, boîtier nu : 2 180,00 F**

## YASHICA FX II

Caractéristiques identiques au FX 1, mais semi-automatique seulement.

**Prix indicatif boîtier chromé nu : 1 320,00 F**

## ACCESSOIRES YASHICA

● Macro stand ; griffe porte-accessoire ; ensemble macrophoto automatique ; viseur d'angle ; adaptateur microscope ; copieur de diapos ; tube-rallonge à présélection automatique du diaphragme ; sac T.P.

● Objectifs ML Yashica pour appareils Yashica FX et FR et Contax RTS 15 mm f: 2,8 ; 21 mm f: 3,5 ; 24 mm f: 2,8 ; 28 mm f: 2,8 ; 35 mm f: 2,8 ; 50 mm f: 1,7 ; 50 mm f: 1,4 ; 55 mm f: 1,2 ; 135 mm f: 2,8 ; 200 mm f: 4 ; 300 mm f: 5,6 ; 400 mm f: 5,6 ; Reflex 500 mm f: 8 ; Reflex 1 000 mm f: 11 ; Zoom 80-200 mm f: 4 ; Macro 55 mm f: 4 ; Soufflet 100 mm f: 4.

**Il y a tout dans le  
Cinéphotoguide.  
Consultez-le souvent !**

# yashica

## BOITIER FR

Obturbateur électronique, manuel : pose B, 1 sec. au 1/1 000. Auto. : 4 sec. au 1/1 000. Déclencheur : électromagnétique 1 mm. Cellule : CdS-12 à 3200 ASA. Mesure à pleine ouverture. Visée reflexe par stigmomètre et anneau de microprismes. Affichage dans le viseur : vitesses, diaphragmes, cellule par LED. Autres caractéristiques : contrôle de profondeur de champ, retardement, dos interchangeable, entraînement par moteur, contrôle pile.

Prix indicatif noir : 1 680,00 F



## BOITIER FR II AUTOMATIQUE

Obturbateur : électronique. Vitesses automatiques de 4 sec. au 1/1 000, pose B, position flash. Déclencheur électromagnétique 1 mm. Cellule SPD-12 à 3200 ASA. Compensation d'exposition : 4-2-1X, 1/2-1/4. Mesure à pleine ouverture. Visée reflexe par stigmomètre et anneau de microprismes. Affichage des vitesses dans le viseur. Autres caractéristiques : retardement, entraînement par moteur, porte note, contrôle pile.

Prix indicatif : 1 645,00 F



## BOITIER FR1 AUTOMATIQUE OU MANUEL

Obturbateur électronique. Pose B, 1 sec. au 1/1 000. Déclencheur électromagnétique 1 mm. Cellule SPD-12 à 3200 ASA. Compensation d'exposition : 4-2-1X-1/2-1/4. Mesure à pleine ouverture. Visée reflexe par stigmomètre et anneau de microprismes. Affichage dans le viseur : vitesses, diaphragmes, repère dans le viseur. Autres caractéristiques : retardement, contrôle de profondeur de champ, dos interchangeable, entraînement par moteur, contrôle pile, porte note.

Prix indicatif : 1 925,00 F

- Ces appareils possèdent la monture à baïonnette YASHICA CONTAX acceptant des objectifs YASHICA ou CARL ZEISS. Ils ont en commun tous les accessoires : moteur, dos dateur, télécommande-infrarouge. Objectifs standard disponibles : YASHICA ML : 1,2/55, 1,4/50, 1,7/50. YASHICA DSB : 1,9/50. ZEISS PLANON T : 1,4/50.

CINE  
PHOTO  
GUIDE  
1979  
CINE  
PHOTO  
GUIDE  
1979

*Tous nos prix sont donnés à titre indicatif.*

# yashica

## YASHICA MAT – 124 G

6 X 6. Objectif f/3,5 – 80 mm. Obturateur Copal de 1 s à 1/500 s. Pose B. Retardement. Posemètre CdS couplé aux vitesses et diaphragmes. Armement et avancement du film par manivelle. Sensibilité de la cellule de 25 à 400 ASA. Permet d'utiliser indifféremment les pellicules 120 : 12 poses ou 220 : 24 poses. Mise au point de 1 m à l'infini par bouton moleté avec échelle de profondeur de champ sur lentille de Fresnel dépolie. Viseurs Reflex et sportif. Loupe de mise au point à grossissement 3 fois. Synchronisation-flash M et X. Dim. : 10 x 15 x 10 cm. **Accessoires :** Filtres pour N et B ou couleur. Compléments télé-objectif et grand angle. Bonnettes de 1 ou 2 dioptries avec correcteur de parallaxe.

Prix indicatif : 1534,00 F



CINE  
PHOTO  
GUIDE  
1979  
CINE  
PHOTO  
GUIDE  
1979