

RICOH TLS 401

Ce nouveau reflex 24 × 36, importé par Central-Photo (112, rue La Boétie, Paris-8^e), comporte par rapport au Singlex TLS trois nouveaux perfectionnements : un double système de visée incorporé qui offre, par simple inversion d'un bouton, le choix entre la visée classique à hauteur d'œil ou la visée à hauteur de ceinture ; un double système de mesure CdS couplé à l'obturateur et au diaphragme avec le choix entre la mesure d'un champ réduit (15°) et la mesure du champ



d'ensemble ; un double coupe-circuit de la cellule, mis en action par le levier d'armement et coupé par le déclencheur au moment de la prise de vue. Le Ricoh TLS 401 est équipé soit d'un objectif interchangeable Auto Rikenon f : 1,4 de 55 mm à monture vissante, diamètre 42 mm, soit d'un objectif Auto Rikenon f : 1,5 de 50 mm, soit d'un Auto Rikenon f : 2,8 de 55 mm à présélection automatique. L'obturateur plan-focal métallique qui équipe le TLS 401 permet des vitesses de 1 s au 1/1 000 s et la synchronisation au 1/125 s. Le viseur reflex est à double visée avec miroir à retour instantané, la mise au point se faisant soit sur une grille centrale à micro-prismes, soit sur un anneau dépoli à grain ultra-fin. Un symbole indique dans le viseur si la cellule est en service.