

OLYMPUS 35 RC

PUBLICITE



1. La molette de sélection des vitesses (du 1/500 de s. à la pose B), le déclencheur et le compte-vues.
2. Le viseur très complet du 35 RC, véritable poste de contrôle.
3. Ouverture simplifiée par dos à charnière.
4. L'objectif f : 2,8 de 42 mm : la bague des diaphragmes et la bague de mise au point.

5. Chargement rapide, sécurisé par un axe multi-grip.
6. Sur la partie frontale de l'objectif, la molette d'affichage de la sensibilité du film, et "l'œil" de la cellule CdS.
7. Le retardateur : il laisse 10 s. à l'opérateur pour se placer dans le champ de visée.
8. Armement et avancement du film par levier à faible course.

OLYMPUS 35 RC

le "compact" le plus évolué de sa génération

**Il peut tenir dans le creux de la main, et pourtant
il possède des perfectionnements qui en font le plus complet des 24 x 36 non reflex.**

Automatisme débrayable

Placez la bague des ouvertures sur la position A (automatique) : le diaphragme à commande électronique se règle automatiquement en fonction de la vitesse choisie par vous.

Vous pouvez également, si vous le désirez, sélectionner manuellement une ouverture, de f : 2,8 à f : 22.

Blocage automatique de l'obturateur

En position automatique (A), le déclencheur se bloque automatiquement lorsque la lumière est insuffisante.

En position manuelle, le blocage n'intervient pas, et toutes les combinaisons sont alors possibles.

Enfin, une position "OFF" de la bague de commande des diaphragmes permet de verrouiller l'ensemble.

Télémetre couplé

Le télémetre à dédoublement d'image du 35 RC est d'une très grande sensibilité.

Pour effectuer une mise au point rigoureusement précise, il suffit de tourner la bague jusqu'à coïncidence des deux images.

Un viseur très complet

Dans le viseur collimaté, très lumineux, apparaissent diaphragme et vitesse d'obturation, ainsi que l'indication de sous-exposition.

Grossissement 0,6 x, correcteur de parallaxe :

le viseur du 35 RC est un véritable poste de contrôle, depuis lequel vous pouvez opérer sans quitter la position de visée.

Système Olympus Flashmatic

Une exclusivité Olympus :

il suffit d'afficher le nombre-guide du flash

pour que le diaphragme se règle automatiquement en fonction de la distance du sujet.

caractéristiques techniques de l'OLYMPUS 35 RC



24 x 36 sur film 135 standard -
objectif E. Zuiko, f : 2,8 de 42 mm
- Vitesses d'obturation : du 1/15
au 1/500 de s., pose B - blocage
du déclencheur en cas de lumière
insuffisante - Flash : contact X,
automatisme système Flashmatic
- Echelle des nombres-guides
(mètres) : 10 à 40 - Viseur télé-
mètre : collimaté, grossissement
0,6 x, correcteur de parallaxe.
Indication des vitesses et des dia-
phragmes incorporée, indicateur
de sous-exposition - Posemètre
CdS, à mesure automatique avec
vitesse préférentielle (sauf B) et
sécurité au manque de luminosité
- Automatisme débrayable - Char-
gement rapide - Retardateur 10 s.
- Remise à zéro automatique du
compteur - Armement et avance du
film par levier à faible course -
dos à charnière - Griffe porte-
accessoires. Livré avec étui sou-
ple et dragonne.

hacker publicite

SCOP

Agent général pour la France - 27, rue du Faubourg-Saint-Antoine - 75540 PARIS Cedex 11