

# Canon



# EOS IX



L'interrupteur principal entoure le déclencheur.

Le flash incorporé est doté d'un réflecteur zoom.

L'EOS IX peut utiliser tous les objectifs de la vaste gamme Canon EOS.

Un large afficheur LCD au dos de l'appareil permet le contrôle de toutes les fonctions.

Déjà, par son esthétique très personnelle et innovante, on comprend que l'EOS IX est un EOS légèrement différent des autres. C'est en effet un reflex de la gamme Canon EOS pour le format APS. Doté de la baionnette EF, il associe la qualité et les prestations des optiques Canon EOS avec les fonctions typiques du nouveau Advanced Photo System. Outre les caractéristiques de base de l'APS, telles le chargement facilité du film et la possibilité de choisir entre trois formats d'impression (HDTV, Classique et Paysage) l'EOS IX offre

également les fonctions les plus avancées comme le MRC (Mid Roll Change), qui permet de changer de film en cours de prise de vue, puis de le réutiliser sans perdre une seule image. Pour le reste, l'IX offre des prestations similaires à celles de l'EOS-50 : l'obturateur présente un gamme de vitesse comprise entre 1/4 000 s et 30 s avec synchro flash au 1/200 s, l'autofocus dispose de trois capteurs (le central étant cruciforme) et la cellule à six zones utilise le système AIM de couplage à la zone de mise au point.

## L'APS et LES OPTIQUES EOS-EF

La totale compatibilité avec la monture EF permet de choisir librement entre plus de cinquante objectifs de la gamme CANON EOS ; seule différence à prendre en considération, la réduction de l'angle de champ à cause des dimensions du format APS. Réduction de l'angle de champ qui produit une apparente augmentation de 1,25 fois la longueur focale de l'objectif. Ainsi, un 28 mm sur l'EOS IX produira la même photo qu'un 35 mm sur les EOS 24 x 36.

### POURQUOI L'ACHETER :

Ce reflex APS utilisant des objectifs EOS offre les avantages liés au système APS compatibles avec tous les objectifs de la vaste gamme Canon EF.

et souhaite disposer en plus d'un boîtier au format APS, et à qui veut un reflex APS offrant un vaste choix d'optiques.

### CONSEILLÉ :

A qui possède déjà un équipement Canon EOS

boîtier seul :  
**2 290 F**

AUTOFOCUS	FLASH INTEGRE	MESURE MULTIZONE	MESURE SPOT	SYNCHRO FLASH	OBTURATEUR	MOTEUR
AF	OUI	OUI	OUI	1/200+FP	30-1/4000	OUI