

PENTAX Mz-50

Les modes d'exposition incluent cinq programmes dédiés, les modes manuel, Av et Tv.

Le flash dispose du dispositif anti yeux rouges.

La vitesse maximum de déclenchement est de 2 photos/seconde.

Pour pouvoir utiliser le système d'exposition, il est nécessaire d'utiliser des optiques de la série AF.

Version simplifiée du MZ-10, le MZ-50 en garde pratiquement le même boîtier, mais le système autofocus (SAFOX V à un seul capteur AF, doté néanmoins du système prédictif) change et l'option de choix automatique Picture (Virt) n'est pas présente : la sélection doit s'effectuer manuellement. Restent disponibles les cinq modes programme (auto, portrait, paysages, gros plan et sport) en plus des modes manuel et automatique à priorité diaphragme ou vitesse.

Obturateur et moteur d'entraînement sont les mêmes, tout comme les accessoires qui composent entres autres un dos datar et un porte piles pour piles type AA à la place des plus coûteuses CR2 au lithium. La gamme des vitesses s'étend donc de 30 s à 1/2 000 s avec synchro-X à 1/100, tandis que la vitesse maximum de déclenchement en rafale est de 2 images/seconde.

Le posemètre multizone à six segments, le flash extractible avec NG 11 avec dispositif anti yeux rouges

et la commande de correction d'exposition par pas de 1/2 IL complètent la dotation du MZ-50.

Une remarque importante à propos des optiques : à cause de la simplification de la baïonnette, la cellule du MZ-50 n'est pas en mesure de fonctionner avec les anciens objectifs non autofocus. Pour utiliser au mieux cet appareil, il est donc nécessaire d'utiliser les récents objectifs K-FA. Grâce à l'utilisation de résines plastiques de bonne qualité, le poids est limité à seu-

lement 350 g.







POURQUOI L'ACHETER :

Reflex autofocus le plus économique de la gamme Pentax, il offre néanmoins des caractéristiques complètes.

CONSEILLÉ :

A qui veut un reflex autofocus à un prix très intéressant.

Boîtier seul
1 790 F

AUTOFOCUS	FLASH INTEGRE	MESURE MULTIZONE	MESURE SPOT	SYNCHRO FLASH	OBTURATEUR	MOTEUR
AF	 OUI	 OUI	 NON	 1/100	 30-1/2000	 OUI